

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
d.1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.800	km		
			km	0.800	
				RAZEM	0.800
d.1	KNR 2-31 0803-01 0803-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 0-7 cm (na skrzyżowaniu)  50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	50.000	
				RAZEM	50.000
d.1	KNR 2-01 0126-01 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm - pod poboczem  1200	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1 200.000	
				RAZEM	1 200.000
d.1	KNR 2-01 0212-07 0214-04 analogia	Wywóz materiałów z rozbiórki - transport samochodami samowładowczymi na odległość 5 km  0.07*50+1200*0.1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	123.500	
				RAZEM	123.500
<b>2</b>		<b>Jezdnia - konstrukcja A</b>			
d.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)  1.15*2.60*530	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1 584.700	
				RAZEM	1 584.700
d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem  1.02*2.60*530+1.09*2.60*530+1.15*2.60*530	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4 492.280	
				RAZEM	4 492.280
d.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0-3 cm 1.14*2.60*530	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1 570.920	
				RAZEM	1 570.920
d.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 1.08*2.60*530	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1 488.240	
				RAZEM	1 488.240
d.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 2.60*530	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1 378.000	
				RAZEM	1 378.000
<b>3</b>		<b>Jezdnia - konstrukcja B</b>			
d.3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)  1.15*2.60*270	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	807.300	
				RAZEM	807.300
d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem  1.02*2.60*270+1.09*2.60*270+1.17*2.60*270	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2 302.560	
				RAZEM	2 302.560
d.3	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3-6 cm  1.16*2.60*270	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	814.320	
				RAZEM	814.320
d.3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 1.08*2.60*270	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	758.160	
				RAZEM	758.160
d.3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 2.60*270	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	702.000	
				RAZEM	702.000
<b>4</b>		<b>Pobocza</b>			
d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1200	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1 200.000	
				RAZEM	1 200.000
d.4	KNR 2-31 0114-01 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - pospółki 0/63 mm - z zagęszczeniem  80	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	80.000	
				RAZEM	80.000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31 d.4 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
		800	m <sup>2</sup>	800.000	
				RAZEM	800.000
<b>5</b>		<b>Dowiązanie skrzyżowania</b>			
18	KNR 2-31 d.5 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>		
		1.09*50	m <sup>2</sup>	54.500	
				RAZEM	54.500
19	KNR 2-31 d.5 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
		1.02*50+1.09*50	m <sup>2</sup>	105.500	
				RAZEM	105.500
20	KNR 2-31 d.5 0310-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>		
		1.08*50	m <sup>2</sup>	54.000	
				RAZEM	54.000
21	KNR 2-31 d.5 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50.000	
				RAZEM	50.000
<b>6</b>		<b>Dowiązanie zjazdów</b>			
22	KNR 2-31 d.6 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>		
		1.09*20	m <sup>2</sup>	21.800	
				RAZEM	21.800
23	KNR 2-31 d.6 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
		1.02*20+1.09*20	m <sup>2</sup>	42.200	
				RAZEM	42.200
24	KNR 2-31 d.6 0310-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>		
		1.08*20	m <sup>2</sup>	21.600	
				RAZEM	21.600
25	KNR 2-31 d.6 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
26	KNR 2-31 d.6 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
		1.1*170	m <sup>2</sup>	187.000	
				RAZEM	187.000
27	KNR 2-31 d.6 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 7-13 cm	m <sup>2</sup>		
		170	m <sup>2</sup>	170.000	
				RAZEM	170.000