

Bełchatów, dnia 01.02.2022 r.

**Znak sprawy: Dostawa mobilnego przesiewacza Z/I Gotartów – frakcja komunalna/2022.**

"EKO-REGION" sp. z o. o. z/s w Bełchatowie przy ulicy Bawełnianej 18, w związku z wpływem w dniu 26.01.2022 r. zapytania dotyczącego przedmiotowego przetargu odpowiada:

**Pytanie:**

Zamawiający określił w Załączniku nr 12 do SWZ i nr 3 do umowy, na stronie czwartej (pkt.16) zapis: „(...) maszyna wyposażona w separator gwieździsty posadowiony nad komorą wprowadzającą. Podawanie materiału na separator z taśmociągu, gdzie materiał przesiany będzie wpadał do komory wprowadzającej, natomiast materiał nadwymiarowy będzie kierowany taśmą na bok maszyny. Napęd separatora i taśmy hydrauliczny bezpośrednio z maszyny.(...) oraz wyżej (pkt. 12): „(...) wyposażenie w system automatycznie zatrzymujący pracę bębna przesiewającego i podłogi wprowadzającej w przypadku gdy komora zasypowa jest pusta i automatycznie wznawiający pracę po podaniu szarży materiał.(...) Czy prawidłowo interpretujemy; że Zamawiający oczekuje dostawy przesiewacza, w którym występują obydwie te opcje, jednakże w przypadku pracy z separatorem gwieździstym posadowionym nad komorą wprowadzającą (...), system automatycznie zatrzymujący pracę bębna przesiewającego i podłogi wprowadzającej (...) będzie dezaktywowany. Uzasadnienie: Na rynku są dostępne urządzenia posiadające powyższe funkcje, jednak ze względów konstrukcyjnych/technologicznych nie ma możliwości korzystania z jednej i drugiej opcji w tym samym momencie podczas pracy. Można oczywiście pracować korzystając z jednego lub drugiego rozwiązania, w zależności od potrzeb w danym dniu/przypadku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje dostawy przesiewacza zgodnego z wymaganiami SWZ, w którym występują obydwie opcje, tj.:

- maszyna wyposażona w separator gwieździsty posadowiony nad komorą wprowadzającą. Podawanie materiału na separator z taśmociągu, gdzie materiał przesiany będzie wpadał do komory wprowadzającej, natomiast materiał nadwymiarowy będzie kierowany taśmą na bok maszyny. Napęd separatora i taśmy hydrauliczny bezpośrednio z maszyny.
- wyposażenie w system automatycznie zatrzymujący pracę bębna przesiewającego i podłogi wprowadzającej w przypadku gdy komora zasypowa jest pusta i automatycznie wznawiający pracę po podaniu szarży materiału.

Zamawiający dopuszcza dostawę maszyny, która umożliwi użytkownikowi: albo korzystanie z jednej i drugiej opcji w tym samym momencie podczas pracy albo korzystanie podczas pracy w tym samym momencie z jednego lub drugiego rozwiązania.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Pękala

WICEPREZES ZARZĄDU

Iwona Koperska