

Włocławek, Lipiec 2021 r.



503 055 656

Maciej Zarywczyski

PROJEKT ORACOWAŁ:

87-620 KIKOOL

PLAC KOSCIAK 7

GMINA KIKÓŁ

ZLECENIODA WCA:

BRAZIA: DROGOWA

ORGANIZACJI RUCHU

NAZWA OPRAWIANIA: PROJEKT DOCŁÓWEJ

Oznakowane drogi gminnej nr 170102C Lubin - Sumin

ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT TECHNICZNY

ml. insp. Anna Kochowicz Oct 2011

Woj. Kujawsko-Pomorskie

UNDANT POWERTWY POLICY  
WILHINE  
J. SMARSKIE

卷之三

~~homework~~ 3


3

## **1. PODSTAWA PRAWNA:**


Operowania na podstawie:

1. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 tj.)
2. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 tj.)
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich użyciu (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 tj.)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z poz. zm.) wraz z załącznikami 1, 2, 3, 4.
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2021 poz. 433 tj.)
6. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. Dz.U. 2017 poz. 784 tj. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

## Wysokość umieszczenia znaków




rys. 6.4a




rys. 6.4b

Rys. Sposoby umieszczenia trzech znaków w układzie pionowym  
Trzy znaki powinny być oddzielone w pozycji do osi jezdni. Odczytanie tarczy znaku powinno wynosić około 5° w kierunku jezdni, jeśli znak umieszczony jest na tarczach pozycyjnych, odczytanie tarczy znaku należy skorygować zależnie od wielkości promienia oraz od tego kierunku.




rys. Sposoby umieszczenia dwóch znaków w układzie pionowym



je umieszczać w układzie pionowym lub pozycyjnym. Dopuszczalne sposoby rozumieszczenia znaków pokazano na rysunkach:  
jeżeli ze względów bezpieczeństwa istnieje konieczność zasłosowania dwóch znaków na stópku lub wysególniku, można — 10 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h,  
— 20 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 90 km/h,  
umieszczyć za po-przedziałem w odległości co najmniej:  
obiektów inżynierskich, alarmów, słupów trakcyjnych i masztów sygnalizatorów oraz ścian budynków i elementów konstrukcyjnych materiałów trwałych, z wyjątkiem betonu. Dopuszcza się też do umieszczenia znaków wykorzystywania słupów linii telekomunikacyjnych, lańcuchów, słupów trakcyjnych i masztów sygnalizatorów oraz ścian budynków i elementów konstrukcyjnych Znak umocować się na konstrukcjach wsporczych, tj. słupkach, ramach, konstrukcjach bramowych, wykonanych z

## 4. Sposób umieszczenia znaków



Oznakowane drogi gminne nr 170102C Lubin - Sumin

Karta Uzgodnienia

Uslugi Budownictwa	87-850 Chocie <sup>h</sup>	Drogoweg <sup>o</sup> Slubice 6a	Macie <sup>j</sup> Zarywczyski tel. kom. 503 055 656	lakalizacj <sup>e</sup> jednostk <sup>e</sup>	Wojewodztwo kujawsko-pomorskie powiat lipnowski gmina kirkol	GMINA KIRKOL PLAC KOSCUSZKI 7 87-620 KIRKOL	Nazwa jednostki	Oznakowanie drogi gmilnej nr 170102C Lubin - Sumin PROJEKT Organizacji Ruchu PLAN Orientacyjny Nazwa jednostki
								Osiedle Zarządzanie Działalność Nieruchomości Nieruchomości Projektant Podpisywanie Informacje I
								I 11 2020r.
								I: 25000 Drogaowa Szczegółowa Podpis Data
								Maciej Zarywczyski Nr Rynek 1 Bartek

