



SPECYFIKACJA PODZESPOŁÓW

		BMA	BPP	BMO	KJ	LOGISTYKA
DANE OGÓLNE:		KLIENT: SKJ KLIMA OBIEKT: Szpital w Kamiennej Górze NR FABR: C 11114/09				 clima-produkt
TYP URZĄDZENIA: HYGIENOS-G-176-I-S-P						
						
WYMIARY GABARYTOWE						
DLUG.	SZER.	WYSOK.	MASA			
1550	710	1500				
1400	710	1500				
2950			Razem			
		NAWIEW	WYWIEW			
Ilość powietrza	m ³ /h	1885	2115			
Spręż dyspozycyjny	Pa	800	500			
Spręż statyczny	Pa	985	695			
ZESPÓŁ WENTYLATOROWY						
Typ wentylatora		RH31C		RH31C		
Obroty wentylatora		2699 przy 47 Hz		2370 przy 41 Hz		
Masa		5 kg		5 kg		
Typ silnika		Sh 90S-2		Sg 80-2B		
Moc silnika		1,50 kW		1,10 kW		
Obroty silnika		2835 1/min		2860 1/min		
Natężenie prądu		3,20 A		2,60 A		
Napięcie		400 V		400 V		
Masa		14 kg		11 kg		
FILTR WSTĘPNY						
Klasa/ Typ		G4 - KIESZENIOWE (BxHxL)		G4 - KIESZENIOWE (BxHxL)		
Wielkość / ilość sztuk		592x592 /x1 360		592x592 /x1 360		
ramki filtrów ze stali nierdzewnej						
WYMIENNIK KRZYŻOWY						
Typ wymiennika		PAS-0650-055-0450/0				
Parametry przed wym		-20 °C		20 °C		
Parametry za wym		-0,4 °C		4,2 °C		
Sprawność odzysku		49 %				
Masa		32,5 kg		obudowa wymiennika krzyżowego ze stali nierdzewnej		
NAGRZEWNICA WODNA						
Typ wymiennika		AHU XCCA E 0465 T015 02 F 40 E002 DN 25 DN 25				
Parametry przed wym		-2 °C				
Parametry za wym		25 °C				
Moc		17,2 kW				
Czynnik		80/60 °C				
Przepływ		0,75 m ³ /h		obudowa wymiennika ze stali nierdzewnej		
Opory czynnika		9,8 kPa				
Masa		11,6 kg				
PRZEPUSTNICA						
Wlot		Wymiar	Słownik	Wymiar	Słownik	
By-Pass		600x600	-	600x600	-	
		wg rys.	-	-	-	
KRÓCIEC						
Wlot		600x600	600x600			
Wylot		600x600	600x600			
WANNA						
Wymiennika krzyżowego		wg rys.				