



Wieniec żelbetowy – przekrój

1 : 10

PARETER –wieniec pośredni garaż 77,50mb + 20% na zakłady

PARTER – wieniec poziom stropu 270mb + 20% na zakłady

PIĘTRO – wieniec poziom stropu 106,70mb + 20% na zakłady

ATTYKA – wieniec 154,40mb + 20% na zakłady

**Wieńce żelbetowe:**

- Zbrojenie podłużne: 4#12 B500SP (klasa C)
- Zbrojenie poprzeczne: #8 co 25 cm B500SP (klasa C)
- Beton: C25/30
- Otulina: 3 cm

Wieńce wykonać na wszystkich ścianach nośnych (wewnętrznych i zewnętrznych).

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY Rychnowy 1b, 77-300 Częstuchów tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl		Data:  10.06.2024
KONSTRUKCJA		Skala: Jak zaznaczono
		Rys. nr: <b>K-5</b>
Temat:	Zbrojenie wieńców żelbetowych	
Nazwa inwestycji:	Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie zespołu budynków z częściową rozbiórką i zmianą sposobu użytkowania, na cele kulturalno-oświatowe (kat. IX)	
Adres:	dz. nr 1400, m.Mrocza, obręb Mrocza 0001, jednostka ewid. 041002_4, gm. Mrocza, powiat nakielski, województwo kujawsko- pomorskie, ul. Wodna	
Projektant	Konstrukcja	mgr inż. Marcin Bartoś Upr.: POM/0112/P00K/13 do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjnej
Projektant spr.	Konstrukcja	mgr inż. Maciej Burglin Upr.: POM/0131/P00K/09 do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjnej