












Stan projektowany

Zestawienie stolarki okiennej

Skala: 1 : 50

01	02	03	04	05	06	07	08	09
 <p>witryna z szybą 33.1</p>	 <p>witryna z szybą 33.1</p>	 <p>witryna z szybą 33.1</p>	 <p>witryna z szybą 33.1</p>	 <p>witryna z szybą 33.1</p>	 <p>witryna z szybą 33.1</p>	 <p>witryna z szybą 33.1</p>	 <p>witryna dolna z szybą 33.1</p>	 <p>witryna dolna z szybą 33.1</p>
010	011							
 <p>witryna dolna z szybą 33.1</p>	 <p>witryna dolna z szybą 33.1</p>							

P. OKNA PROJEKTOWANE							
Nr	Szerokość okna [cm]	Wysokość okna [cm]	Szerokość brutto (w świetle muru)	Wysokość brutto (w świetle muru)	Opis	Odporność pożarowa	Liczba [szt.]
01	90	220	94	224	Okno drewniane lub PCV, jednoskrzydłowe, rozwierno-uchylne, część dolna stała, zewnętrzne, kolor RAL7045		12
02	180	140	184	144	Okno drewniane lub PCV, dwuskrzydłowe, jedno skrzydło rozwierno-uchylne, drugie rozwierno-uchylne, zewnętrzne, kolor RAL7045		1
03	100	140	104	144	Okno drewniane lub PCV, jednoskrzydłowe, rozwierno-uchylne, zewnętrzne, kolor RAL7045		3
04	180	200	184	204	Okno drewniane lub PCV, dwuskrzydłowe, jedno skrzydło rozwierno-uchylne, drugie rozwierno-uchylne, część dolna stała, zewnętrzne, kolor RAL7045		5
05	90	200	94	204	Okno drewniane lub PCV, jednoskrzydłowe, rozwierno-uchylne, część dolna stała, zewnętrzne, kolor RAL7045		12
06	100	60	104	64	Okno aluminiowe, jednoskrzydłowe, zewnętrzne, kolor RAL7045	EI60	1
07	140	60	144	64	Okno aluminiowe, jednoskrzydłowe, zewnętrzne, kolor RAL7045	EI60	4
08	180	200	184	204	Okno aluminiowe, jednoskrzydłowe, zewnętrzne, kolor RAL7045	EI60	1
09	90	220	94	224	Okno aluminiowe, jednoskrzydłowe, zewnętrzne, kolor RAL7045	EI30	2
010	90	200	94	204	Okno aluminiowe, jednoskrzydłowe, zewnętrzne, kolor RAL7045	EI30	2
011	113	187	113	187	Okno drewniane lub PCV, dwuskrzydłowe, jedno skrzydło rozwierno-uchylne, drugie rozwierno-uchylne, zewnętrzne, kolor RAL7045		5
Suma ogólna:							48

UWAGI OGÓLNE:

- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI ZMIERZYĆ OTWORY NA BUDOWIE ORAZ ZWERYFIKOWAĆ KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEŁ.
- W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI DO ŁAZIENKI OTWORY NAWIEWNE (SZCZELINA LUB KRATKA) O POWIERZCHNI NETTO 220cm²
- POZIOMY PARAPETÓW PODANE NA RZUTACH DOTYCZĄ POZIOMÓW W STANIE WYKOŃCZONYM. WYSOKOŚĆ OTWORU W STANIE SUROWYM DOPASOWAĆ DO TYPU OKNA, KTÓRE ZOSTANIE ZAMONTOWANE
- WYMIARY OTWORÓW W MURZE ZALEŻNE OD PRODUCENTA STOLARKI.
- PRZED MUROWANIEM NALEŻY WYBRAĆ KONKRETNEGO PRODUCENTA, WG KTÓREGO NALEŻY PRZYJAĆ WIELKOŚĆ OTWORÓW W MURZE

WSZELKIE PROBLEMY WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM!

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów tel. kom.: 533 339 234; fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl		Data: 10.06.2024r.	
ARCHITEKTURA		Skala: 1 : 50	Rys. nr: A-07
Temat:	Zestawienie stolarki okiennej		
Nazwa inwestycji:	Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie zespołu budynków z częściową rozbórką i zmianą sposobu użytkowania, na cele kulturalno-oświatowe (kat. IX)		
Adres:	dz. nr 1400, m.Mrocza, obręb Mrocza 0001, jednostka ewid. 041002_4, gm. Mrocza, powiat nakielski, województwo kujawsko- pomorskie, ul. Wodna		
Projektant	Architektura	mgr inż. arch. Tomasz Wolanin Upr.: 64/07/DOIA do projektowania bez ogr. w specj. architektonicznej	
Projektant spr.	Architektura	mgr inż. arch. Natalia Pestkowska Upr.: 94/P00KK/V/2019 do projektowania w spec. architektonicznej	