

PRZEDMIAR ROBÓT
w3 - Remont drogi powiatowej nr 1360D w m. Pęgów - ul. Kasztanowa

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	Opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.596	km km	0.596	
				RAZEM	0.596
3	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ((596.00*1.50*2)/3)/10000	ha ha	0.060	
				RAZEM	0.060
4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywiezieniem urobku na odl. 1 km. (521.00*2)*0.75	m ² m ²	781.500	
				RAZEM	781.500
5	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - na włączeniach dł. po 10 m. (10.00*7.00)+(10.00*5.20)	m ² m ²	122.000	
				RAZEM	122.000
6	KNR 2-31 1004-06 odc. I odc. II	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) ((7.00+5.20)/2)*26.00 570.00*5.20	m ² m ² m ²	158.600 2964.000	
				RAZEM	3122.600
7	KNR 2-01 0205-04 0214-04 analogia	Wykonanie koryta pod zjazdy gł. 27 cm. z wywozem na odl. 3 km. - Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 3 km (5.00*0.75)*15*0.27	m ³ m ³	15.188	
				RAZEM	15.188
8	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (5.00*0.75)*15	m ² m ²	56.250	
				RAZEM	56.250
9	KNR 2-31 1004-07 nawierzchnia zjazdu	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 3122.60 56.25	m ² m ² m ²	3122.600 56.250	
				RAZEM	3178.850
10	KNR 2-31 0108-02 naw.+zjazdu	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa AC 11W w ilości 50 kg/m2 z wbudowaniem mechanicznym 3178.85*0.050	t t	158.942	
				RAZEM	158.942
11	KNR 2-31 1004-07 nawierzchnia zjazdu	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 3122.60 (5.00*0.75)*15	m ² m ² m ²	3122.600 56.250	
				RAZEM	3178.850
12	KNR 2-31 0310-05 0310-06 nawierzchnia zjazdu	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 3122.60 56.25	m ² m ² m ²	3122.600 56.250	
				RAZEM	3178.850
13	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Utwardzenie poboczy mieszanką 0/31,5 - gr. 10 cm (596.00-75.00)*0.75*2	m ² m ²	781.500	
				RAZEM	781.500