

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Naprawa barier energochłonnych typu SP w ciągach dróg wojewódzkich na OT Grodków 2023r.					
1		Naprawa barier energochłonnych typu SP			
1.1	KNR 2-31 0818-06	Rozebranie barier stalowych pojedynczych typu SP	m		
		a) DW 489 odc. Nysa- Głębinów: 32,00	m	32,000	
		b) DW 411 odc. Bodzanów-Głucholazy: 56,00	m	56,000	
		c) DW 382 odc. Paczków-Granica Państwa: 20,00	m	20,000	
		d) DW 407 odc. Kubice-Włodary: 8,00	m	8,000	
		e) DW 406 odc. Rusocin-Piątkowice: 8,00	m	8,000	
		A (suma częściowa)			
			m	124,000	
		f) DW 458 odc. Mikolin-Popielów: 8,00	m	8,000	
		g) DW 457 odc. Stobrawa-Stare Kolnie: 8,00	m	8,000	
		h) DW 403 odc. Obwodnica Bierzowa 20,00	m	20,000	
		B (suma częściowa)			
			m	36,000	
		i) DW 385 odc. Granica województwa-Gierów: 8,00	m	8,000	
		j) DW 385 odc. Wójtowice-Obwodnica Grodkowa: 8,00	m	8,000	
		k) DW 385 odc. Obwodnica Grodkowa-Kopice Leśnica 8,00	m	8,000	
		l) DW 385 m. Kopice 20,00	m	20,000	
		m) DW 401 odc. Obwodnica Grodkowa: 4,00	m	4,000	
		C (suma częściowa)			
			m	48,000	
				RAZEM	208,000
1.2	KNR 2-31 0704-01 analogia	Barьеры ochronne stalowe jednostronne typu SP o masie do 20.0 kg/m. Rozstaw słupków 4m. Prowadnica typu B	m		
		a) DW 489 odc. Nysa- Głębinów: 32,00	m	32,000	
		b) DW 411 odc. Bodzanów-Głucholazy: 56,00	m	56,000	
		c) DW 382 odc. Paczków-Granica Państwa: 20,00	m	20,000	
		d) DW 407 odc. Kubice-Włodary: 8,00	m	8,000	
		e) DW 406 odc. Rusocin-Piątkowice: 8,00	m	8,000	
		f) DW 458 odc. Mikolin-Popielów: 8,00	m	8,000	
		g) DW 457 odc. Stobrawa-Stare Kolnie: 8,00	m	8,000	
		h) DW 403 odc. Obwodnica Bierzowa: 20,00	m	20,000	

		i) DW 385 odc. Granica województwa-Gierów: 8,00	m	8,000	
		j) DW 385 odc. Wójtowice-Obwodnica Grodkowa: 8,00	m	8,000	
		k) DW 385 odc. Obwodnica Grodkowa-Kopice Leśnica: 8,00	m	8,000	
		l) DW 385 m. Kopice: 20,00	m	20,000	
		m) DW 401 odc. Obwodnica Grodkowa: 4,00	m	4,000	
				RAZEM	208,000
1.3	wycena indywidualna	Łącznik ukośny prowadnicy typu B	szt		
		a) DW 411 odc. Bodzanów-Głucholazy: 4,00	szt	4,000	
				RAZEM	4,000

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 23414

PRZEDMIAR

Wymiana barier energochłonnych w ciągach dróg wojewódzkich na OT Grodków 2023r

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.4	wycena indywidualna	Łącznik narożny wypukły prowadnicy typu B	szt		
		a) DW 411 odc. Bodzanów-Głucholazy: 1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5	wycena indywidualna	Łącznik czołowy prowadnicy typu B	szt		
		a) DW 411 odc. Bodzanów-Głucholazy: 5,00	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
1.6	wycena indywidualna	Element odblaskowy typu U-1c do barier ochronnych drogowych	szt		
		37,00	szt	37,000	
				RAZEM	37,000
1.7	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 75 km. Baza ZDW OT Grodków. poz.1.1A*20,00<kg/m>/1000<kg>	t t	 2,480	
				RAZEM	2,480
1.8	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 50 km. Baza ZDW OT Grodków poz.1.1B*20,00<kg/m>/1000<kg>	t t	 0,720	
				RAZEM	0,720
1.9	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 25 km. Baza ZDW OT Grodków. poz.1.1C*20,00<kg/m>/1000<kg>	t t	 0,960	
				RAZEM	0,960

- 2 -