

## Przedmiar robót

### Budowa ul. Józefa Chelmońskiego w Stargardzie

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6
<b>BRANŻA DROGOWA</b>					
<b>Roboty przygotowawcze</b>					
1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - materiał do ponownego wbudowania.	m2	1 525,00		- zł
2	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) oraz karczowanie pni wraz z wywozem dłużyc, karpiny i gałęzi na koszt Wykonawcy	szt.	1,00		- zł
3	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) oraz karczowanie pni wraz z wywozem dłużyc, karpiny i gałęzi na koszt Wykonawcy	szt.	1,00		- zł
4	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) oraz karczowanie pni wraz z wywozem dłużyc, karpiny i gałęzi na koszt Wykonawcy	szt.	1,00		- zł
5	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) oraz karczowanie pni wraz z wywozem dłużyc, karpiny i gałęzi na koszt Wykonawcy	szt.	1,00		- zł
6	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) oraz karczowanie pni wraz z wywozem dłużyc, karpiny i gałęzi na koszt Wykonawcy	szt.	1,00		- zł
7	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich oraz karczowanie pni wraz z wywozem karpiny i gałęzi na koszt Wykonawcy	ha	0,03		- zł
8	Mechaniczna rozbiora nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km płyty wielotworowe typu JOMB	m2	105,00		- zł
9	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z podbudową (nawierzchnia żużlowa, destrukta asfaltowa, kruszywo) o grubości 20 cm	m3	350,00		- zł
10	Rozebranie nawierzchni kostki betonowej z wypełnieniem spoin piaskiem - zjazdy do posesji. Złożenia materiału na paletach - materiał Właścicieli posesji.	m2	150,00		- zł
<b>Podbudowy</b>					
11	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, zjazdów i chodników w gruncie kat. I-IV wraz z wywozem urobu na koszt Wykonawcy	m3	1 817,55		- zł
12	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	3 985,00		- zł
13	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 30 cm Warstwa mrozoodporna pod jezdnię	m2	2 715,00		- zł
14	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm warstwa mrozoodporna pod zjazdy	m2	520,00		- zł
15	Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2,0 - wzmocnienie podłoża gruntowego w miejscach wątpliwych w celu doprowadzenia do wymaganej nośności warstwa o grubości 10cm (OPCJONALNIE)	m2	500,00		- zł
16	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm JEZDNI	m2	2 715,00		- zł
17	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm ZJAZDY	m2	520,00		- zł
18	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm CHODNIKI	m2	750,00		- zł
<b>Nawierzchnie</b>					
<b>Nawierzchnia jezdni</b>					
19	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm kolor szary, kształt dwuteowy	m2	2 715,00		- zł
<b>Nawierzchnia chodników</b>					
20	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm kolor szary, kształt prostokątna 20x10	m2	750,00		- zł
<b>Nawierzchnia zjazdów</b>					
21	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm kolor grafitowy, kształt prostokątna 20x10	m2	520,00		- zł
<b>Odtworzenie nawierzchni ul. Podmiejska</b>					
22	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm wraz z wywozem na koszt Wykonawcy	m2	984,00		- zł
23	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	984,00		- zł
24	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m2	984,00		- zł
25	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	984,00		- zł
<b>Roboty wykończeniowe</b>					
26	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm - MATERIAŁ z odhumusowania.	m2	2 070,00		- zł
27	Regulacja pionowa studzienek studni, zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	30,00		- zł
28	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych regulacja studnia na kanalizacji sanitarnej	szt.	11,00		- zł
<b>Urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>					
<b>Oznakowanie pionowe</b>					
29	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	8,00		- zł
30	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	12,00		- zł
<b>Oznakowanie poziome</b>					
31	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową LINIA P-25 - oznakowanie progu	m2	2,10		- zł
<b>Elementy ulic</b>					
32	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, Krawężniki wyniesione światło h= +12cm	m	780,00		- zł
33	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej z oporem	m	700,00		- zł
34	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	800,00		- zł
<b>Zieleń - nasadzenia</b>					
35	Sadzenie drzew liściast. form piennych na terenie płaskim w gr. kat. III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m Robinia akacja "Robinia pseudoscia" o obwodzie pnia mierzonym na wysokości h=100 cm wynoszącym min. 12 cm, wraz z 42 miesięczną pielęgnacją obejmującą podlewanie i przycinanie z obowiązkiem wymiany materiału w przypadku wymarcia, wyłączając akty wandalizmu. Z wykonaniem palików, wiązań i osłon pnia z rury PCV perforowanej zgodnie z dokumentacją projektową.	szt.	8,00		- zł
36	Wykonanie systemów nawadniająco-napowietrzających w obrębie systemu korzeniowego posadzonych drzew	szt.	8,00		- zł
37	Wykonanie misek o śr. 100cm przy drzewach wraz z ubiciem grobli i rozścielenie 10 cm warstwy kory iglastej przekompostowanej średniorozdrobnionej	szt.	8,00		- zł
				<b>Suma netto</b>	<b>- zł</b>
				<b>23% VAT</b>	<b>- zł</b>
				<b>Suma Brutto</b>	<b>- zł</b>