

## Załącznik nr 4 do Zapytania – Opis Przedmiotu Zamówienia

Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnego videolaryngoskoku, zgodnego z poniższymi wymaganiami, gotowego do pracy bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego

<b>Procesor wideo HDTV - 1 szt</b>
Sygnały wyjściowe: SXGA [1280 x 1024@60p], XGA [1024x768@60p], 720p [1280 x 720@60p] HDTV, 1080p [1920 x 1080@30p] HDTV
4 Gniazda USB
Zapis zdjęć na pamięci USB w systemie plików Fat32 lub Ext3 (do wyboru)
Możliwość zapisu plików wideo oraz zdjęć na wewnętrznej pamięci procesora lub na zewnętrznej pamięci typu Pendrive
Menu w języku polskim wyświetlane na ekranie monitora zestawu
Zoom cyfrowy
Balans bieli uruchamiany przyciskiem na panelu przednim procesora
Stop klatka
Obrót obrazu o 180°
Wyostrenie krawędzi
Wyświetlanie danych pacjenta, profilu, czasu
Dedykowana klawiatura do konfiguracji ustawień procesora wizyjnego
Funkcja standby uruchamiana przyciskiem na panelu przednim procesora
Możliwość rozbudowy o 2 przyciski nożne sterujące funkcjami procesora
Waga urządzenia maksymalnie 5 kg (podać)
<b>Wideoendoskop - 1 szt</b>
Videolaryngoskop kompatybilny z oferowanym procesorem wizyjnym
Chip wideo typu CMOS
Źródło światła typu LED zintegrowane z głowicą endoskopu
Zawór testera szczelności w rękojeści
Pole widzenia 90°
Głębina ostrości 5-50 mm
Wygięcie końcówki w góra 120°
Wygięcie końcówki w dół 120°
Średnica zewnętrzna tuby wzornikowej 3,3 mm
Średnica końca dystalnego 3,0 mm
Długość robocza 300 mm
Możliwość przypisania funkcji procesora na dwa przyciski sterujące znajdujące się na głowicy aparatu.
Aparat w pełni zanurzalny w środku dezynfekcyjnym
<b>Wózek - 1 szt</b>
Podstawa jezdna z blokadą 4 kół
4 koła skrętne na każdej krawędzi wózka
Możliwość ustawienia zestawu do wideo endoskopii
Listwa zasilająca z 3 gniazdami
Obrotowy wysięgnik do mocowania monitora
Dopuszczalne obciążenie 50 Kg
Wieszak na endoskop z możliwością montażu z lewej lub prawej strony wózka
<b>Monitor HDTV - 1 szt</b>
Przekątna minimum 21,5 cale z matrycą LED
Kąt widzenia 170/160 stopni
Kompatybilność z oferowanym procesorem za pomocą złącza DVI-D lub HDMI
Matryca w standardzie 16,7 mln kolorów
Vesa 100
Montaż bezpośrednio na wózku
<b>Gwarancja</b>
Pełna gwarancja na zaoferowany zestaw 24 miesiące
W okresie gwarancji przeglądy wymagane przez producenta w cenie oferty. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji.