

ZAŁĄCZNIK NR.2- FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY								
L.P.	NAZWA ASORTYMENTU	ILOŚĆ	JEDNOSTKA MIARY	CENA JEDNOSTKOWA NETTO(PLN)	VAT %	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO(PLN)	SUMA WARTOŚĆ BRUTTO	UWAGA
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	
1.	<u>BLUZA ROBOCZA</u> <u>PRODUCENT SARA, MODEL SZYPER</u> 1. <u>OPIS PRODUKTU:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Zapinana na zamek • Podkrój szyi wykończony wysoką stójką, • Skośne karczki z tkaniny kontrastowej na przodach i tyle, -Wykończone odblaskową lamówką, • Dwie kieszenie piersiowe, kryte kontrastowymi patkami zapinane na rzepy • Z przodu pionowe cięcia • Dwie wpuszczane kieszenie dolne w pionowe cięcia • Włoty kieszeniowe z tkaniny kontrastowej 2. <u>ZASTOSOWANIE:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Zakłady produkcyjne; • Zakłady chemiczne 3. <u>WŁAŚCIWOŚCI:</u> <ul style="list-style-type: none"> • 100% bawełna 4. <u>NORMA:</u> <ul style="list-style-type: none"> • PN EN 340 Kl. I 5. <u>ROZMIAR:</u> <ul style="list-style-type: none"> • M,L,XL,XXL,XXXL 	30	sztuk					

	6. <u>KOLOR:</u> <ul style="list-style-type: none"> szaro/czarny 							
2.	<u>BLUZA OCHRONNA DLA SPAWACZA</u> <u>STANDARD</u> <u>MODEL BIZ2</u> <ol style="list-style-type: none"> <u>OPIS PRODUKTU:</u> <ul style="list-style-type: none"> Zapinana na zatrzaski kryte plisą. Dwie kieszenie górne kryte. Wewnątrz kieszeń na telefon. <u>ZASTOSOWANIE:</u> <ul style="list-style-type: none"> Prace spawalnicze. Cięcie. Szlifowanie. <u>WŁAŚCIWOŚCI:</u> <ul style="list-style-type: none"> Tkanina bawełniana Bizweld – trudnopalna. <u>NORMA:</u> <ul style="list-style-type: none"> EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1. EN ISO 11611 Klasa 1 A1+A2. IEC 61482-2 EN 61482-1-1 Elim 8.3 CAL/CM. ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%). <u>ROZMIAR:</u> <ul style="list-style-type: none"> S-3XL. <u>KOLOR:</u> <ul style="list-style-type: none"> Granatowy/niebieski/pomarańczowy/czarny. 	20	sztuk					

3.	<p><u>KOMBINEZON JEDNORAZOWY PROTEC CLASIC STSEM</u></p> <p><u>1.OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kombinezon zapewnia wysoką ochronę przed szkodliwym pyłem i drobnymi rozpryskami niebezpiecznych cieczy oraz biologicznymi substancjami niebezpiecznymi. <p><u>2.ZASTOSOWANIE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Budowlanka. • Rolnictwo – ochrona roślin. • Przemysł spożywczy. • Przemysł farmaceutyczny <p><u>3.WŁAŚCIWOŚCI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ergonomiczny • Antystatyczne. • Ochrona biologiczna. • Ochrona chemiczna <p>4. <u>NORMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 14126. • EN 1149-5 <p>5. <u>ROZMIAR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • S – 4XL <p>6.<u>KOLOR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Biały i Niebieski 	20	sztuk					
4.	<p><u>KURTKA OCIEPLANA MODEL NORMAN WINTER</u> <u>PORODUCENT SARA</u></p> <p><u>1.OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurtka zapewnia ciepło i komfort pracy w każdych nawet najbardziej niekorzystnych warunkach pogodowych. 	15	sztuk					

	<ul style="list-style-type: none"> • Zapinana na zamek kryty plisą. • Kaptur dopinany na zamek. • Kieszeń piersiowa. <p>2.ZASTOSOWANIE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zakłady produkcyjne; • Zakłady chemiczne <p>3.WŁAŚCIWOŚCI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skład 65% poliester/ 35% bawełna <p>4.NORMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CE <p>5.ROZMIAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • S-XXXL <p>6.KOLOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zielony/szary/ niebieski 							
5.	<p><u>CZAPKA DZIANA AKRYL 100% AKRYL</u></p> <p>1. <u>OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dwuwarstwowa ocieplana THINSULATE firmy 3M od zewnątrz zapewnia izolację od zimna. <p>2. <u>ZASTOSOWANIE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Do prac w niskich temperaturach <p>3. <u>WŁAŚCIWOŚCI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Zastosowany materiał z mikrowłókna tworzą mikroskopijne przestrzenie powietrzne, dzięki czemu ocieplina nie ulega sprasowaniu podczas użytkowania. <p>4. <u>NORMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • indeks PF-L102170S 	10	sztuk					

	<p>5. <u>ROZMIAR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Uniwersalny <p>6. <u>KOLOR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Granat/Czerwień 							
6.	<p><u>MASKA PRZECIWPYŁOWA – PROFESJONALNA Z DWOMA FILTRAMI</u></p> <p><u>1.OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Chroni przed pyłami, aerozolami ich cząstek. • Maska zawiera funkcję 3 środków ochrony indywidualnej (PPE) 3. <p><u>2.ZASTOSOWANIE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lakiernie. • Przemysł chemiczny. <p><u>3.WŁAŚCIWOŚCI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Maska umożliwia łatwiejsze oddychanie również w warunkach gorących i wilgotnych. <p><u>4.NORMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • CE- KAT.III <p><u>5.ROZMIAR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Uniwersalny <p><u>6.KOLOR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Granatowy 	30	sztuk					

7.	<p><u>PÓLMASKA FILTRUJĄCA 3M Aura 9312</u></p> <p><u>1.OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ochrona przed pyłami i cząstkami chemicznymi. <p><u>2.ZASTOSOWANIE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • w pomieszczeniach o dużym współczynniku zapylenia. <p><u>3.WŁAŚCIWOŚCI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • tkanina SMS, polipropylen. <p><u>4.NORMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • EN149 <p><u>5.ROZMIAR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Uniwersalny. <p><u>6.KOLOR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Białe – żółty. 	200	sztuk					
8.	<p><u>PÓLMASKA VANCOUVER MODEL: P420 DO ZESTAWUPOCHŁANIACZY P418 – PORTWEST.</u></p> <p><u>1.OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Półmaska wielokrotnego użytku z filtrami P418. • Kompatybilny z filtrami P900,P9220, P940,P950,, P970 <p><u>2.ZASTOSOWANIE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Przemysł chemiczny.</u> • <u>Rolnictwo.</u> <p><u>3.WŁAŚCIWOŚCI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ekonomiczna półmaska wykonana z miękiego, ale twardego TPE.</u> • <u>Lekie i wygodne w długotrwałym użytkowaniu.</u> 	40	sztuk					

4.NORMA:

- EN 140.
- EN143 TYP P3.
- EN14387 TYP ABEK 1

5.ROZMIAR:

- UNIWERSALNY

6.KOLOR:

- Niebieski

9.

**MASKA OCHRONNA GVS ELIPSE
INTEGRA P3 :**

1.OPIS PRODUKTU

- Część twarzowa nie zawiera elementów lateksowych oraz silikonowych.
- Wykonana z materiału bezwonnego.
- Korpus zaworu nylonowy, płatki zaworów silikonowe.
- Gogle przeznaczone są do ochrony przed odpryskami i uderzeniami (45m/s).
- Poliwęglanowa szybka z powłoką chroniącą przed zarysowaniami oraz zamgleniem. Spełnia wymogi dla oznaczenia K i N określone w normie EN 166.
- Filtry mechaniczne wielowarstwowe typu HESPA (High Efficiency Synthetic

40

sztuk

Particulate Airfilter) + P3 > 99,95% (sprawność minimalna). Warstwa hydrofobowa chroni przed przenikaniem wilgoci i nie zmienia właściwości filtrów.

- Lekka część twarzowa z elastomeru zapewnia komfort podczas długotrwałych prac.
- Doskonałe dopasowanie do twarzy i niskoprofilowa konstrukcja gwarantuje pełny zakres widzenia.
- Duży centralny zawór zwrotny pozwala na zmniejszenie do minimum opór oddechowy użytkownika oraz gromadzenia się wilgoci wewnątrz maski.
- Wygodny, lekki pasek bezpoślizgowy, regulowany w 4 pozycjach, gwarantuje bezpieczne stosowanie w warunkach wysokiej wilgotności.
- Czas przechowywania: 5 lat.

2.ZASTOSOWANIE:

- Spawalniach.
- Huty.
- Odlewnie.
- Zakłady metalurgiczne.
- Zakłady chemiczne
- Metale ciężkie (ołów, nikiel, chrom) itp.

3.WŁAŚCIWOŚCI

- Maska wykonana z elastomeru termoplastycznego, TPE klasy medycznej, hipoalergiczna.
Ochrona przed:
- Kurzem.
- Oparami metali.
- Mgłą olejową.
- Wodną.
- Mikroorganizmami, tj. bakteriami i wirusami.

NORMY:

- W połączeniu z filtrem P3 > 99,95% (sprawność minimalna), do 40 x NDS (maksymalne stężenie zewnętrzne).
- R - wielokrotnego użytku: można używać do chwili całkowitego zapchania lub odczucia dyskomfortu.
- D - spełnia wymagania dolomitowego testu pyłowego: zapewnia długi okres komfortowego oddychania w zapyłonym powietrzu.
- K - odporność na uszkodzenie powierzchni przez drobne cząstki pyłu.
- N - odporność na zamglenie (zaparowanie).
- EN 140:1998 - Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski i ćwierć maski - Wymagania, badanie, znakowanie.
- EN 166:2002 - Ochrona indywidualna oczu -- Wymagania.

- EN 143:2000 + A1:2006 P3 - Sprzęt ochrony układu oddechowego - Filtry - Wymagania, badanie, znakowanie.
- Certyfikat CE.

ROZMIAR:

- M/L

10.	<p><u>PARKSIDE- Ogrodniczki robocze męskie,</u></p> <p>1. <u>OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wodoodporny materiał wierzchni dzięki powłoce w BIONIC-FINISH® ECO PLUS. • Wytrzymały materiał. • Praktyczne kieszenie na narzędzia, telefon komórkowy itp. • Częściowo elastyczne szelki z możliwością regulacji długości i zapięciami z tworzywa sztucznego. • Częściowo wciągana gumka w pasie dla optymalnej swobody ruchu. • Ciepła podszewka. • Wysoka jakość zamka błyskawicznego YKK z recyklingu. 	20	sztuk					
-----	--	----	-------	--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość zastosowania ochraniaczy na kolana (nie są dołączone do kompletu.) <p>2. <u>ZASTOSOWANIE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Zakłady produkcyjne. <p>3. <u>WŁAŚCIWOŚCI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% bawełna. <p>4. <u>NORMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • PN EN 340 KI.I <p>5. <u>ROZMIAR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • M,L,XL,XXL,XXXL. <p>6. <u>KOLOR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Szaro/czarny. 							
11.	<p><u>FARTUCH OCHRONNY ŻAROODPORNY TLHR-F</u></p> <p>1. <u>OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fartuch ochronny żaroodporny powstaje z najlepszej jakości tkaniny szklanej metalizowanej oraz tkaniny bawełnianej, która charakteryzuje się trudnopalnością – to doskonała podszewka gwarantująca optymalny poziom wygody i bezpieczeństwa. • Producent zadbał o ramkę wykonaną z metalu, co sprawia, że użytkownik jest w stanie regulować obwód pasa i dopasować fartuch do tułowia. • Fartuch zabezpiecza przed płomieniami, odpryskami płynnego metalu oraz intensywnym promieniowaniem cieplnym, 	15	sztuk					

	<p>dlatego można go wykorzystać nawet w bardzo wymagających warunkach.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prezentowany model jest zakładany na szyję z wykorzystaniem szelek. Powstają one z tkaniny szklanej metalizowanej z tyłu. Z kolei linia talii zostaje wyposażona w metalowy hak oraz pasek skórzany odpowiadający za ochronę przedniej części, boków tułowia oraz nóg. • Producent poleca stosowanie fartucha razem z ubraniem albo inną dostępną w ofercie odzieżą ochronną przeznaczoną do pracy przy spuście oraz rozlewaniu stali i metali kolorowych. Ubrania muszą charakteryzować się wytrzymałością i odpornością na wysoką temperaturę. <p>2. <u>ZASTOSOWANIE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fartuch ochronny doskonale sprawdzi się w pracy odlewnika metali, hartownika, walcownika, wytapiacza i innych profesji. <p>3. <u>WŁAŚCIWOŚCI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fartuch ochronny żaroodporny powstaje z najlepszej jakości tkaniny szklanej metalizowanej oraz tkaniny bawełnianej, <p>4. <u>NORMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • PN EN ISO 11612 oraz PN EN ISO 13688. 						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>5. <u>ROZMIAR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 176-182 <p>6. <u>KOLOR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Srebrny. 							
12.	<p><u>FARTUCH WODOODPORNY PRZEDNI MODEL 108.</u></p> <p>1. <u>OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wodoszczelne wszy, • Podgumowany; • Łatwo zmywalny; • Wysoka odporność na rozdarcie; <ul style="list-style-type: none"> • Wiązany w pasie <p>2. <u>ZASTOSOWANIE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gastronomia. • Przemysł lekki. • Zakłady chemiczne. • Weterynaria. <p>3. <u>WŁAŚCIWOŚCI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Odporny na: Wodę, tłuszcze, enzymy, środki dezynfekcyjne <p>4. <u>ROZMIAR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 120x120 <p>5. <u>KOLOR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Biały. 	40	sztuk					

	<ul style="list-style-type: none"> • Zielony. • Niebieski. • Szary. • Żółty 							
13.	<p><u>FARTUCH KWASOŁUGOOCHRONNY PROS 124</u></p> <p>1. <u>OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fartuch z regulacją na p;asku szyjnym, chroniący przednią część ciała. Model produkowany z wodo i kwasoługoochronnej tkaniny PLavitex Acid. <p>2. <u>ZASTOSOWANIE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Przeznaczony do użytku w strefach ,gdzie pracownicy narażeni są na kontakt z substancjami chemicznymi. <p>3. <u>WŁAŚCIWOŚCI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Zapewnia skuteczną ochronę przed NaOH,KOH,HNO3,i H2504 <p>4. <u>NORMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • EN ISO 13688, EN 343EN 14605 <p>5. <u>ROZMIAR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 176/182, 170/176, <p>6. <u>KOLOR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Czarny 	25	sztuk					
14.	<p><u>FARTUCH BAWELNIANY DAMSKI</u></p> <p>1.OPIS PRODUKTU:</p>	45	sztuk					

	<ul style="list-style-type: none"> Fartuch z bawełnianego lnu z kieszenią i krzyżemna plecach <p><u>2.ZASTOSOWANIE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wszechstronne <p><u>3.WŁAŚCIWOŚCI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Można prac w pralce <p><u>4.NORMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> CE <p><u>5.ROZMIAR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>S-3XL</u> <p><u>6.KOLOR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Szary 							
15.	<p><u>FARTUCH ROBOCZY MĘSKI</u></p> <p><u>1. OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 100% bawełna 240 g/m, zapinany na guziki, długi rękaw, dwie kieszenie boczne, kieszeń na piersi <p><u>2.ZASTOSOWANIE: W warsztatach</u></p> <p><u>3.WŁAŚCIWOŚCI:</u> Odporny na:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wodę, tłuszcze, enzymy, środki dezynfekcyjne. <p><u>4.NORMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> CE <p><u>5.ROZMIAR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>S-3XL</u> <p><u>6.KOLOR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ciemny granat 	40	sztuk					

16.	<p><u>PŁASZCZ WODOODPORNY Z KAPTUREM DYNAFLEX</u></p> <p><u>1.OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Płaszcz zapinany na suwak z dodatkowymi zapięciami na napy. • Kaptur ściągany w troczki. • Dwie kieszenie zewnętrzne, ściągacz w rękawach zabezpieczający przed wiatrem. <p><u>2.ZASTOSOWANIE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Przemysł wydobywczy. • Podczas żywiołów. • Nadzór obiektów. • Wędkarzy <p><u>3.WŁAŚCIWOŚCI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wodochronny 65% PVC, 35%poliester. <p><u>4.NORMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 13688, EN343 <p><u>5.ROZMIAR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>S-4XL</u> <p><u>6.KOLOR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Granatowy 	20	sztuk					
17.	<p><u>CHUSTA SPAWALNICZA CAMOUFLAGE WELDAS 23-3601</u></p> <p><u>1.OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Uniwersalny rozmiar, często stosowane razem z przyłbicą,napotnik zintegrowany w przedniej części chusty Doo-Rag 	30	sztuk					

2.ZASTOSOWANIE:

- Prace spawalnicze

3.WŁAŚCIWOŚCI:

- Duży komfort i elastyczność

4.NORMA:

- CE

5.ROZMIAR:

- Uniwersalny

6.KOLOR:

- Zielony

18.

KOSZULA FLANELOWA

1.OPIS PRODUKTU:

- Koszula flanelowa robocza wykonana w 100% z bawełny o gramaturze 170-180 g/m².
- Koszula KFBB zapinana jest na 6 guzików.
- Rekawy zapinane na guziki.

2.ZASTOSOWANIE:

- Ogólne prace gospodarcze.

3.WŁAŚCIWOŚCI:

- Luźny fason ,pasuje na każda sylwetkę..

4.NORMA:

- PN-P-84683.
- PN-PEN 340-2006

5.ROZMIAR:

40

sztuk

	<ul style="list-style-type: none"> • XS-3XL <u>6.KOLOR:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Czerwony/niebieski/zielony 							
19.	<p><u>SKÓRZANY FARTUCH SPAWALNICZY MODEL SW 10 PORTWEST</u></p> <p><u>1.OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Produkt wykonany z skóry bydlęcej. <p><u>2.ZASTOSOWANIE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Prace spawalnicze. <p><u>3.WŁAŚCIWOŚCI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Produkt trudnopalny. <p><u>4.NORMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • EN ISO 11611. <p><u>5.ROZMIAR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Uniwersalny. <p><u>6.KOLOR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Brązowy. 	25	sztuk					
20.	<p><u>PODKOSZULEK POLO SIR SAFETY PIQUET MELANŻOWY</u></p> <p><u>1. OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Koszulka polo z krótkim rękawem wykonana w 100% z bawełny typu piquet o gramaturze 180 g/m². Kołnierzyk zapinany na dwa guziki w kolorze koszulki, wykończony dzianinowym ściągaczem, podobnie jak rękawy. Kołnier posiada lamówkę z tkaniny, która zakrywa szew. Podwójne szwy na ramionach i wokół rękawów. 	30	sztuk					

	<ul style="list-style-type: none"> • Koszulka zapewnia wysoki poziom komfortu i świeżości, gwarantując jednocześnie wysoką jakość i trwałość <p>2. <u>ZASTOSOWANIE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Podczas występowania wysokich temperatur wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. <p>3. <u>WŁAŚCIWOŚCI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% bawełna, 180g/m2. <p>4. <u>NORMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tkanina zewnętrzna jest certyfikowana Oeko-Tex® Standard 100 <p>5. <u>ROZMIAR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • M,L,XL,XXL,XXXL <p>6. <u>KOLOR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • szaro/czarny 						
21.	<p><u>OCIEPLACZ SZARY MODEL: NORMAN (BEZREKAWNIK)</u></p> <p><u>1.OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kamizelka ociepla, zapinana na zamek, liczne kieszenie, przedłużony tył. <p><u>2.ZASTOSOWANIE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dla pracowników wykonujących prace na zewnątrz zakładu pracy podczas niskich temperatur. 	15	sztuk				

	<p><u>3.WŁAŚCIWOŚCI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiał kamizelki zawiera 65% poliesteru/ 35 %bawełny <p><u>4.NORMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • CE <p><u>5.ROZMIAR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • M/L/XL <p><u>6.KOLOR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • szary/zielony/niebieski 							
22.	<p><u>KAMIZELKA ROBOCZA OSTRZEGAWCZA PORTWEST C474</u></p> <p>1. <u>OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Zapięcie na rzep co ułatwia dostęp. • Komfortowy obszerny rozmiar. <p>2. <u>ZASTOSOWANIE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wszechstronne <p>3. <u>WŁAŚCIWOŚCI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% Poliester, dzianina 125g <p>4. <u>NORMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • RIS-3279-TOM ISSUE 1 • EN ISO 20471 Class 2 <p>5. <u>ROZMIAR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • M,L,XL,XXL,XXXL <p>6. <u>KOLOR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Żółty, Pomarańczowy. 	80	sztuk					

23.	<p>PÓŁBUTY ROBOCZE OCHRONNE PPO 363S3</p> <p><u>1.OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wykonane ze skór licowych tłoczonych o zmniejszonej nasiąkliwości wody. • Skutecznie podszywka odprowadza wilgoć. • Podeszwa odporna na oleje i inne rozpuszczalniki organiczne oraz temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 180*C. <p><u>2.WŁAŚCIWOŚCI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Trwałe i wytrzymałe. <p><u>3.NORMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • PN-ISO 20345,S3,SRC <p><u>5.ROZMIAR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 39-48 <p><u>6.KOLOR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Czarne 	15	para				
24.	<p><u>PÓŁBUTY ROBOCZE OCHRONNE</u></p> <p><u>1.OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • włoska skóra, antypoślizgowa podeszwa, antyprzebiciowa, podnosek – stal odporna na 200j. <p><u>3.WŁAŚCIWOŚCI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wierzch - zamsz i oddychająca tkanina. • Wkładka – antystatyczna . • Podeszwa- antypoślizgowa. 	15	para				

	<p><u>4.NORMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • EN ISO 20345; 2011 <p><u>5.ROZMIAR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>35-41</u> <p><u>6.KOLOR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Granatowy 							
25.	<p><u>TRZEWIKI BUTY ROBOCZE OCIEPLANE S1 CI SRC RAVEN XT CERVA</u></p> <p>1. <u>OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ocieplane trzewiki ochronne z metalowym podnoskiem. • Podeszwa zewnętrzna - podwójnej gęstości PU. • Masywne oblanie podnoska. • Olejoodporna podeszwa SRC. • Skórzana cholewka. <p>2. <u>ZASTOSOWANIE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Transport. • Magazynowanie. • Rolnictwo. • Leśnictwo. • Rybołówstwo. <p>3. <u>WŁAŚCIWOŚCI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lekkie, przewiewne z oddychającą tkaniną MESH. • Kompozytowy podnosek (chroniący przed uderzeniem o energię do 200J i nacisku 15kN). 	20	par					

	<ul style="list-style-type: none"> • Kevlarowa wkładka antyprzebiciowa (chroniąca przed przebicciem z siłą do 1100N), bez elementów metalowych.. • Podeszwa antyelektrostatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa <p>4. <u>NORMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • EN ISO 20345 (S1 CI SRC) <p>5. <u>ROZMIAR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 38-47 <p>6. <u>KOLOR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • szaro/czarny 							
26.	<p><u>KLAPKI SKÓRZANE DAMSKIE MODEL BIANCA</u></p> <p><u>1.OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Obuwie profilaktyczne, skórzane, pokryte specjalną membraną ułatwiającą czyszczenie , dezynfekcję i konserwację <p><u>2.ZASTOSOWANIE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ochrona zdrowia. • Przemysł spożywczy. • Produkcja 	15	par					

	<p><u>3.WŁAŚCIWOŚCI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wyściółka ze skóry naturalnej . • Spód o urzeźbieniu anty poślizgowym. • Wewnętrzny profil ortopedyczny: <p><u>5.ROZMIAR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 36-42 <p><u>6.KOLOR</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • BIAŁY 							
27.	<p><u>KALOSZE OCHRONNE WELLINGTON FW 95 S5, PORTWEST</u></p> <p><u>1.OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Zapewnia ochronę ochronne w klasie S5 oraz najwyższe bezpieczeństwo użytkowania . • Wykonane z PVC i Nitrylu ze stalowym podnoskiem i wkładka antyprzebiciową. <p><u>2.ZASTOSOWANIE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mają zastosowanie w wielu gałęziach przemysłowych. <p><u>3.WŁAŚCIWOŚCI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Korpus buta jest wodo-olejo-paliwo i kwasoodporny. <p><u>4.NORMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • EN ISO 20345:2022 S5. • EN 13832 – 3:2018 <p><u>5.ROZMIAR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 37-46 	20	par					

	6.KOLOR: <ul style="list-style-type: none"> • Zielony, szary, biały, czarny. 							
28.	<u>SANDAŁY ROBOCZE ŁUKPOL WZ912</u> 1. <u>OPIS PRODUKTU:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Wierzch: skóra naturalna — welur • Podszewka: tkanina absorbująca • Spód: PU S-08 • Metoda produkcji: szyty klejony • Model posiada podnosek kompozytowy 2. <u>ZASTOSOWANIE:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Produkcja, • Przemysł lekki 3. <u>WŁAŚCIWOŚCI:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Zastosowanie odpowiednich materiałów łączących solidność z komfortem użytkowania. • Formowany zapiętek usztywniający, zwiększający ochronę stopy. • Protektor odporny na olej, benzynę oraz inne rozpuszczalniki organiczne • Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym. • Spód przesyty z wierzchem (zwiększa trwałość kilkakrotnie) • Ograniczona przepuszczalność wody oraz absorpcja wody • Obuwie antyelektrostatyczne 	30	par					

	<p>4. <u>NORMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • EN ISO 20347:2007 <p>5. <u>ROZMIAR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 38-48 <p>6. <u>KOLOR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Szaro/Czarny 							
29.	<p><u>REKAWICE SPAWALNICZE TYP A X-Tigger</u></p> <p>1. <u>OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rękawice skórzane wykonane z koziej skóry licowej, szyte nićmi z KEVLARU; rękawice wyposażone w przedłużany, skórzany mankiet wykonany ze skóry, który chroni większą powierzchnię rąk przed temperaturą oraz odpryskami stopionego metalu; długość: 35cm; <p>2. <u>ZASTOSOWANIE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • W przemyśle szklarskim. • W przemyśle metalowym. • W przemyśle elektrycznym. • W przemyśle motoryzacyjnym. • Przy łamaniu szkła, w zakładach produkujących sprzętu gospodarstwa domowego, przy produkcji papieru, pakowaniu itp. 	50	par					

	<p>3. <u>WŁAŚCIWOŚCI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Wykonane z włókna szklanego, spandexu i nylonu, zakończone elastycznym ściągaczem <p>4. <u>NORMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> norma EN388 (4,5,4,2) ochrona mechaniczna (ścieranie, przecięcia, rozdarcia, przekłucia), EN407 <p>5. <u>ROZMIAR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 10-11 <p>6. <u>KOLOR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> biały 							
30.	<p><u>RĘKAWICE PRZECIWPZECIECIOWE WZMACNIANE SKÓRĄ CROPPER STRONG</u></p> <p><u>1.OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Rękawice bezszwowe, Wykonane z włókna szklanego, Spandexu i nylonu, zakończone elastycznym ściągaczem, Wzmocnienie w części chwytnej dłoni i na palcach z dwoiny bydlęcej, podwójna warstwa pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym, zakryte koniuszki palców, Bez uciskowe, elastyczne, nie powodują zmęczenia dłoni, Powłoka skórzana zapewnia doskonałą chwytność, chroni przed wnikaniem brudu. 	50	par					

2.ZASTOSOWANIE:

- W przemyśle szklarskim.
- W przemyśle metalowym.
- W przemyśle elektrycznym.
- W przemyśle motoryzacyjnym.
- Przy łamaniu szkła, w zakładach produkujących sprzęt gospodarstwa domowego, przy produkcji papieru, pakowaniu itp

3.WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonane z włókna szklanego, Spandexu i nylonu, zakończone elastycznym ściągaczem

4.NORMA:

- norma EN388 (4,5,4,2) ochrona mechaniczna (ścieranie, przecięcia, rozdarcia, przekłucia)

5.ROZMIAR:

- 7-10

6.KOLOR:

- Szaro/czarny

31.	<p><u>REKAWICE DZIANE TERMICZNE Z ZEWNĄTRZ KEVLAR RJ-KEFRO35 DO 350°</u></p> <p>1. <u>OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • EN420, EN388 (2 4 4 X) i EN407 (4 3 4 2 X X)kat. II. <p>2. <u>ZASTOSOWANIE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • sprawdzi się w pracy kowala, odlewnika metali, hartownika, walcownika, wytapiacza i innych profesji. <p>3. <u>WŁAŚCIWOŚCI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonane są z dzianiny pętelkowej typu frotte. <p>4. <u>NORMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • EN420, EN388 (2 4 4 X) i EN407 (4 3 4 2 X X) kat. II. <p>5. <u>ROZMIAR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 8-10. <p>6. <u>KOLOR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Szaro/czarny 	40	par					
32.	<p><u>UNIWERSALNE REKAWICE CHEMICZNE NITRYLOWE O GRUBOŚCI 0,38 MM,</u></p> <p>1. <u>OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rękawice z nitrilu o grubości 0,38 z welurem wewnątrz z szorstkowaną powierzchnią w 	500	par					

części chwytnej dłoni i na palcach, o całkowitej długości 33 cm.

2. ZASTOSOWANIE:

- Rolnictwo / ogrodnictwo.
- Przemysł ciężki.
- Przemysł lekki.
- Służba zdrowia.
- oraz: obsługa w środowisku zaolejonym (motoryzacyjnym, mechanicznym, chemicznym...), montaż małych części zaolejonych, obróbka części w obecności oleju do cięcia, montaż precyzyjny, obsługa produktów fitosanitarnych, produkcja i nakładanie farb i lakierów.

3. WŁAŚCIWOŚCI:

- Ochrona przed czynnikami chemicznymi i biologicznym.

4. NORMA:

- TOUCH N TUFF 92-500

5. ROZMIAR:

- 7-11

6. KOLOR:

- zielony

33.	<p><u>MOCNE REKAWICE NITRYLOWE FLOKOWANE CHEMICZNE EUROCHEM N5520 COVERGUARD</u></p> <p>1. <u>OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rękawice nitrylowe Eurochem są idealne tam, gdzie trzeba zapewnić bezpieczeństwo w szerokim zakresie środowisk pracy w obecności agresywnych środków chemicznych. <p>2. <u>ZASTOSOWANIE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rolnictwo / ogrodnictwo. • Przemysł ciężki. • Przemysł lekki. • Służba zdrowia / żywienie zbiorowe • Obsługa w środowisku zaolejonym (motoryzacyjnym, mechanicznym, chemicznym...), montaż małych części zaolejonych, obróbka części w obecności oleju do cięcia, montaż precyzyjny, obsługa produktów fitosanitarnych, produkcja i nakładanie farb i lakierów. <p>3. <u>WŁAŚCIWOŚCI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ochrona przed czynnikami chemicznymi i biologicznymi. <p>4. <u>NORMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • CE • EN ISO 21420:2020 • EN388:2016 + A1:2018 [3 1 0 1 X] 	500	par					
-----	--	-----	-----	--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • EN374-1:2016 + A1:2018 TYPE B [J K L 4 6 2] • EN ISO 374-5:2016. <p>5. <u>ROZMIAR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 7-9 <p>6. <u>KOLOR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Zielony. 							
34.	<p><u>ED Comfort Plug SNR 34 – Zatyczki do uszu</u></p> <p><u>.OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Przeznaczone do ochrony słuchu. Zatyczki ED Comfort Plug o średniej wartości tłumienia(SNR) wynoszącej 34db. • Produkt jednorazowego użytkowania. <p><u>2.ZASTOSOWANIE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • W zakładach pracy gdzie występuje hałas. <p><u>3.WŁAŚCIWOŚCI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wykonane z miękkiej pianki poliuretanowej. <p>4.<u>NORMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • EN352-2 <p><u>5.ROZMIAR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Uniwersalny <p>6.<u>KOLOR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Zielony 	500	sztuk					

35.	<p><u>NAUSZNIKI PRZECIWAŁASOWE 3M PELTOR OPTIME</u></p> <p>1. <u>OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nauszniki przeciwałasowe mają poduszki z miękkiej pianki, kanały wentylacyjne w pierścieniach uszczelniających i obszerne miseczki, ograniczając zużycie i zapewniając komfort na wiele godzin oraz zgodność z przepisami. • Ochronniki słuchu o skuteczności tłumienia do 31db. • Nauszniki, zaprojektowane z myślą o wygodzie użytkownika, jest dużo miejsca, zapewniają lepszą wentylację i ograniczają gromadzenie się wilgoci. Miękkie i szerokie poduszki uszczelniające zmniejszają ucisk wokół uszu. Pierścienie uszczelniające mają kanały wentylacyjne i są pokryte miękką, wzorzystą pianką higieniczną, co zapewnia komfort noszenia przez długi czas. Zużyte 	20	sztuk					

lub uszkodzone poduszki uszczelniające i wkładki piankowe, dostępne jako zestawy higieniczne, można łatwo wymieniać, przedłużając cykl trwałości produktu. Są dostępne w wielu modelach do wyboru, w tym z pałąkiem nagłownym, składanym pałąkiem nagłownym, pałąkiem na karkowym, mocowane do hełmu.

2. ZASTOSOWANIE:

- lotniska,
- rolnictwo
- place budowy.

3. WŁAŚCIWOŚCI:

- Zapewniają ochronę nawet przed dźwiękami o ekstremalnie niskich częstotliwościach, nauszники redukują poziom hałasu do 31 dB

4. NORMA:

- EN 352:2020.

5. ROZMIAR:

- Uniwersalny.

6. KOLOR:

- Czarne, niebieskie ,czerwone.

36.	<p><u>GOGLE ANTYODPRYSKOWE MODEL:PW21</u></p> <p>1. <u>OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Portwest PW21 Gogle z wentylacją pośrednią. • Stosowane w trudnych warunkach pracy. • Elastyczna oprawka PCV dla zapewnienia najwyższego komfortu. • Odpowiednie do noszenia na większości okularów korekcyjnych. <p>2. <u>ZASTOSOWANIE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Chroni przed cieciami i odpryskami substancji niebezpiecznych. • Ochrona wzroku i twarzy. <p>3. <u>WŁAŚCIWOŚCI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lekkie i wygodne w długotrwałym użytkowaniu. • Regulowana elastyczna opaska zapewniająca idealne dopasowanie. • Certyfikowano na zgodność CE. • Oznakowanie UKCA. <p>4. <u>NORMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • EN166 (1B3) <p>5. <u>ROZMIAR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Uniwersalny. 	20	sztuk					
-----	---	----	-------	--	--	--	--	--

	<p>6. <u>KOLOR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Biały 							
37.	<p><u>GOGLE CHALLENGER PORTWEST PW 22</u></p> <p><u>1.OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gogle ochronne w oprawce z miękkiego PCV o zaokrąglonym kształcie, gwarantującym szerokie pole widzenia. <p><u>2.ZASTOSOWANIE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Chroni przed cieciami i odpryskami substancji niebezpiecznych. • Ochrona wzroku i twarzy. <p><u>3.WŁAŚCIWOŚCI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lekkie i wygodne w długotrwałym użytkowaniu. • Regulowana elastyczna opaska zapewniająca idealne dopasowanie. • Certyfikowano na zgodność CE. • Oznakowanie UKCA. <p><u>4.NORMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • EN166 (1B3) 	20	sztuk					

	<p><u>5.ROZMIAR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Uniwersalny <p><u>6.KOLOR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Biały 							
38.	<p>OSŁONA TWARZY Z SIATKI MODEL:PW93</p> <p><u>1.OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ochrona przed dużymi cząstkami o wysokiej prędkości. • Osłona z siatki z drutu ze stali nierdzewnej. • Łatwe dopasowanie pokrętle. <p><u>2.ZASTOSOWANIE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Podczas koszenia trawy. <p><u>3.WŁAŚCIWOŚCI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Jest możliwość dopasowania do używania w okularach korekcyjnych. <p><u>4.NORMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • EN:1731F <p><u>5.ROZMIAR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Uniwersalny <p><u>6.KOLOR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Żółty/czerwony • 	15	sztuk					

39.	<p><u>OKULARY OCHRONNE BRAVA2 SMOKE</u></p> <p>1. <u>OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Jednocześnie okulary z poliwęglanu. Posiadają zintegrowany podnosek oraz szerokie płaskie zauszuki. Zwarta budowa sprawia że idealnie sprawdzają się podczas ich użytkowania. Nie sprawiają trudności przy pracy z hełmem czy nausznikami przeciwhałasowymi. <p>2. <u>ZASTOSOWANIE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Prace remontowe i rzemiosło • Służba zdrowia • Przemysł petrochemiczny/gazowniczy • Górnictwo • Rolnictwo • Budownictwo/roboty publiczne • Przemysł lekki/ciężki • Usługi i logistyka <p>3. <u>WŁAŚCIWOŚCI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiał: poliwęglan. • Nosek: zintegrowany z nylonu • Łatwość użytkowania z hełmem budowlanym • Łatwość użytkowania z nausznikami przeciwhałasowymi. 	40	sztuk					
-----	---	----	-------	--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Elastyczne zauszuki • Waga: 25 g • Odporność na zarysowania • sportowy wygląd • Osłona UV <p>4. <u>NORMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • EN166 Ochrona indywidualna wzroku przed licznymi zagrożeniami • EN172 Filtry chroniące przed ośnieniem słonecznym <p>5. <u>ROZMIAR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • uniwersalny <p>6. <u>KOLOR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Przyciemniany/Odblaskowy 							
40.	<p><u>PORTWEST SZELKI BEZPIECZEŃSTWA, UPRZAŻ Z PASEM FP14</u></p> <p>1. <u>OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ergonomiczne szelki z grzbietowym przesuwym uchwytem D-Ring. Są oddychające z wyprofilowanym miękkim pasem na plecach. Posiadają dwa boczne uchwyty D-ring i płaskie klamry pasa. Są łatwe w użyciu i bezpieczne w razie wypadku. Taśmy wykonane z poliestru. Regulacja w talii oraz na klatki piersiowej i na nogach zapewniają doskonałe dopasowanie oraz pełen komfort użytkowania. 	15	sztuk					

	<p>2. <u>ZASTOSOWANIE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ochrona przed upadkiem <p>3. <u>WŁAŚCIWOŚCI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Taśma poliestrowa, Stop stalowy po obróbce cieplnej, Siatka poliestrowa. • Oddychające • Miękki pas na plecach • Regulacja pozwalająca na idealne dopasowanie <p>4. <u>NORMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 358 • EN 361 							
41.	<p><u>ZESTAW ASEKURACYJNY - SZELKI PORTWEST DWUPUNKTOWE</u></p> <p><u>1.OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • łatwe w użyciu do pracy na wysokości, posiadające przedni punkt zaczepienia na pętlach oraz tylny punkt zaczepienia typu D-ring. • Maksymalne obciążenie znamionowe 100 kg. <p><u>2.ZASTOSOWANIE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Przeznaczone do prac budowlanych. 	10	sztuk					

	<p><u>3.WŁAŚCIWOŚCI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lekkie i łatwe w użyciu. • Duża wytrzymałość. • Pełna regulacja na ramionach, w klatce piersiowej i w pasie. <p><u>4.NORMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 361, CEKAT.III <p><u>5.ROZMIAR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Uniwersalny <p><u>6.KOLOR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Czerwony 							
42	<p><u>NOGAWICE DLA PILARZA Z WKŁADKA PRZECIWPRZECIĘCIOWĄ - DRWAŁ</u></p> <p><u>1.OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nogawice zapinane na zamek błyskawiczny. • Nogawice możliwe do nałożenia na każdy rodzaj spodni. • Regulowana 3- stopniowa długość nogawic. <p><u>2.ZASTOSOWANIE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Przemysł drzewny. <p><u>3.WŁAŚCIWOŚCI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nogawice zabezpieczają nogi przed okaleczeniem piłą. <p><u>4.NORMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • EN-381-5 klasa 1 <p><u>5.ROZMIAR:</u></p>	15	sztuk					

	<ul style="list-style-type: none"> • Uniwersalny 6.KOLOR: <ul style="list-style-type: none"> • Zielono-pomarańczowy 							
43.	<p><u>OKULARY POLSTAR CHAPLIN UNIGLASS W1UN</u> <u>Okulary Polstar Chaplin UNIGLASS W1UN</u></p> <p>1. <u>OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 - najwyższa klasa optyczna • odporność mechaniczna - FT - uderzenie o niskiej energii w ekstremalnych temperaturach • 2C-1,2 filtr ultrafioletowy (dobre rozpoznawanie kolorów) <p>2. <u>NORMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 166 <p>3. <u>ROZMIAR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Uniwersalny <p>4. <u>KOLOR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Przezroczyste, bezbarwne szkła z szarymi zausznikami 	30	sztuk					
44.	<p><u>HEŁM OCHRONNY PORTWEST ENDURANCE PS55</u></p> <p><u>HEŁM WENTYLOWANY WYPOSAŻONY W POKRĘTŁO WYKONANY Z ABS</u></p> <p>1. <u>OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wentylowany hełm Endurance wykonany z ABS bez chowanej pod hełm wizjerki. Ulepszony i 	15	sztuk					

dostarczany wraz z 4 punktowym paskiem podbródkowym dołączanym do zestawu.

2. ZASTOSOWANIE:

- Przemysł ciężki/lekki.
- Budownictwo/roboty publiczne.
- Przemysł petrochemiczny/gazowniczy
- Logistyka i usługi.

3. WŁAŚCIWOŚCI:

- Wentylacja pozwala na swobodny przepływ powietrza pod skorupą.
- Odkształcenie boczne.
- Sześciopunktowa więźba tekstylna.
- Łatwe dopasowanie pokrętłem
- Okres użytkowania 7 lat od daty produkcji zgodnie z Instrukcją użytkowania.
- Pasek podbródkowy w komplecie.
- Pasuje do ochronników słuchu PW47 oraz PS4.

4. NORMA:

- AS/NZS 1801.
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C).

	<ul style="list-style-type: none"> • EN 397 (-30°C/+50°C, LD). <p>5. ROZMIAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulowany: obwód głowy od 56 do 63 cm. <p>6. KOLOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biały. • Niebieski, • Żółty, • Pomarańczowy. 							
45.	<p><u>NAKOLANNIK CE KP44 PORTWEST</u> Model : KP44BKR WSUWANY DO ODZIEŻY NAKOLANNIK WYKONANY Z PIANKI EVA</p> <p>1. <u>OPIS PRODUKTU:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nowoczesne nakolanniki certyfikowane na zgodność z najnowszymi normami EN. Przeznaczone dla instalatorów, hydraulików, glazurników, dekarzy i innych osób pracujących na kolanach. Sprzedawane w parach. • Portwest oferuje szeroką gamę nakolanników do różnych sytuacji i zastosowań. Do ich wyprodukowania użyto najlepszych materiałów, takich jak EVA, taśma neoprenowa, 	20	sztuk					

	<p>guma i silikon. Są w pełni ergonomiczne i spełniają zapotrzebowanie każdego użytkownika. Nakolanniki typu 1 można zakładać na odzież i zapinać na taśmę. Nakolanniki typu 2 można wkładać do specjalnych kieszeni na kolanach w spodniach, kombinezonach i ogrodniczkach. Typ 3 stanowią podkładki do klękania.</p> <p>2. <u>ZASTOSOWANIE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Budownictwo. <p>3. <u>WŁAŚCIWOŚCI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pianka EVA. <p>4. <u>NORMA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 (Level 1.) <p>5. <u>KOLOR:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Czarny. 							
46.	ZNAK PPOŻ – WYJŚCIE EWAKUACYJNE znak AA001 CE – 15x30 cm – płyta fotoluminescencyjny.	20	sztuka					
47.	ZNAK PPOŻ – KIERUNEK WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO znak AAE105 AAE105CEps – 15x28,5 cm – płyta fotoluminescencyjny.	30	sztuka					

48.	E105 ZNAK PPOŻ – KIERUNEK WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO W PRAWO E105 – CLASSIC 15X28,5 cm – płyta fotoluminescencyjny.	30	sztuk					
49.	E104 ZNAK PPOŻ – KIERUNEK WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO W LEWO E104 – CLASSIC 15X28,5 cm – płyta fotoluminescencyjny.	30	sztuk					
50.	AA005 ZNAK PPOŻ – KIERUNEK WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO SCHODAMI W DÓŁW LEWO - CE – 15X30 cm – płyta PCV fotoluminescencyjny.	30	sztuk					
51.	AA006 ZNAK PPOŻ – KIERUNEK WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO SCHODAMI W GÓRĘ W LEWO - CE – 15X30 cm – płyta PCV fotoluminescencyjny.	30	sztuk					
52.	AC050 -PCHAĆ – znak ewakuacyjny – AS – 5X15 cm FOLIA SAMOPRZYLEPNA.	100	sztuk					
53.	AC049 – CIĄGNAĆ – znak ewakuacyjny- AS- 5X15 cm.	100	sztuk					
	RAZEM/OGÓLEM BRUTTO							