



zbrojenie – skala 1:25 wyk 2x



PEŁYTA STROPÓWA P1 2x							
ZESTAWIENIE ZBROJENIA							
NR	ø	ILOŚĆ szt.	DŁUG. m	A-IIIIN			
				ø8	ø12	ø16	ø20
1	ø12	18	4,20		75,60		
2	ø12	46	2,20		101,20		
3	ø12	48	1,20		57,60		
4	ø16	12	4,20			50,40	
DŁUGOŚĆ RAZEM			m	0,00	234,40	50,40	00,00
CIĘŻAR 1mb			kg	0,395	0,888	1,58	2,47
CIĘŻAR RAZEM			kg	0,00	208,15	79,63	00,00
OGÓŁEM dla 1 szt.			kg		287,78		
OGÓŁEM dla 2 szt.			kg		575,56		

OGÓŁEM dla 1 szt.	$m^3$	2,00
OGÓŁEM dla 2 szt.	$m^3$	4,00

OGÓŁEM dla 1 szt.	$m^3$	2,00
OGÓŁEM dla 2 szt.	$m^3$	4,00

W miejscu otworów i przebić pręty

zbrojenowe naciąg i odciąg.

Wszystkie wymiary podano w mm.

Beton C30/37 (B-37)  
W8 F150 nasiąkliwość max 5%  
Chudy beton C12/15 (B-15)  
Stal A-IIIIN (BSt500)

Otulina zbrojenja min. 50mm



**energoekspert sp. z o.o.**  
**energia i ekologia**  
40-145 Katowice, ul. Karłowicza 11A  
tel. 32/ 351-36-70, fax. 32/ 351-36-75  
e-mail: biuro@energoekspert.com.pl  
www.energoekspert.com.pl



**Komunalne Przedsiębiorstwo  
Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**  
ul. Ks. Józefa Schulza 5  
85-315 Bydgoszcz

**Tytuł opracowania**

Tytul rysunku	Płyta P1
---------------	----------

**Projektował**  
mgr inż. Rafał Żyła  
SLK/1913/PWOK/07

**Sprawdził**  
inż. Roman Kaszuba  
SLK/1913/PWOK/07

**Podpis**

**S**

Nr rysunku  
K-05/E-6

Skala  
1:25