



12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
wz. Komendant
ppłk Piotr Rogalski

12WOG-SZP.2812.58.2024

Toruń, dn. 13 września 2024 r.

Adresaci: DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: Dostawa odzieży roboczej i ochronnej.

INFORMACJA W ZAKRESIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ
DO PYTAŃ WNIESIONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
ZAREJESTROWANYM POD NUMEREM REFERENCYJNYM - D/61/12WOG/2024

- I. W nawiązaniu do zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 23-09-2024.

Przesunięcie terminu pozwoli nam przygotować pełnowartościową ofertę oraz zagwarantuje równe szanse złożenia ofert wszystkim oferentom.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 23.09.2024 r.

Pytanie nr 2

Zamawiający w „Wymagania dotyczące odzieży wraz z dokumentami, które należy dostarczyć z dokumentacją przetargową w p.1 żąda, aby „Ubiory mają być wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2023”. Tymczasem w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji „Nazwa produktu” Zamawiający zamieścił zdjęcia ubiorów ze wstawkami granatowymi (niebieskimi), natomiast w rozporządzeniu MZ z dn. 03.01.2023 r. Ministerstwo Zdrowia żąda, aby wstawki były wykonane w kolorze czarnym – vide załącznik. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź jakiego koloru mają być wstawki w ubiorach?

- 8 -


Załącznik nr 3

WYMAGANIA W ZAKRESIE UMUNDUROWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Tabela 1. Umundurowanie letnie i zimowe członków zespołów ratownictwa medycznego*

Lp.	Element umundurowania	Opis
Umundurowanie letnie		
1	Bluza	<p>a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą¹⁾</p> <p>b) materiał o oporze pary wodnej nie większym niż $5 \text{ m}^2 \times \text{Pa/W}$</p> <p>c) długi rękaw wykończony mankietem</p> <p>d) pod szyją wykończenie stójką lub ściągaczem</p> <p>e) z przodu na wysokości klatki piersiowej dwie naszywane kieszenie o wymiarach około $13 \times 17 \text{ cm}$, umieszczone symetrycznie po obu stronach, z otworami przykrytymi kłapkami zapinanymi na guziki lub metalowe zatrzaski, w lewej klapce wloty na długopis</p> <p>f) na wysokości łokci i na barkach czarne wzmocnienia z tkaniny</p> <p>g) oznakowanie:</p> <ul style="list-style-type: none">- z przodu po prawej stronie, nad prawą kieszenią, naszywka z materiału odblaskowego z pierwszą literą imienia i nazwiskiem, mocowana za pomocą taśmy samoszczepnej- z przodu po lewej stronie, nad lewą kieszenią, naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji- na plecach nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji- na lewym rękawie wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku- na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, naszywka z białą-czerwoną flagą o wymiarach co najmniej $2,5 \times 4 \text{ cm}$- na prawym rękawie, pod białą-czerwoną flagą, opcjonalnie logo lub nazwa dysponenta jednostki <p>h) wstawki w kolorze czarnym:</p> <ul style="list-style-type: none">- stójka lub ściągacz (strona wewnętrzna i zewnętrzna)- mankiety- kieszenie z kłapkami- pas o szerokości 10 cm wzdłuż wewnętrznej części rękawów do mankietów i wzdłuż boków bluzy- wzmocnienia na barkach i na łokciach <p>i) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów bluzy w zależności od rozmiaru</p>


Wzór bluzy			
2	<table border="1"> <tr> <td style="vertical-align: top;">Koszulka (typu polo lub T-shirt)</td> <td> <p>a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą¹⁾</p> <p>b) materiał o oporze pary wodnej nie większym niż $5 \text{ m}^2 \times \text{Pa/W}$</p> <p>c) koszulka z krótkim rękawem typu polo zapinana na guziki w kolorze czarnym lub typu T-shirt wykończona ściągaczem</p> <p>d) oznakowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na lewym rękawie wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku - na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, naszywka z białą-czerwoną flagą o wymiarach co najmniej $2,5 \times 4 \text{ cm}$ - z przodu po lewej stronie w górnej części nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji - na plecach nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji - z przodu pod określeniem nazwy funkcji opcjonalnie logo lub nazwa dysponenta jednostki <p>e) wstawki w kolorze czarnym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kołnierzyk lub ściągacz - wykończenie zapięcia z przodu - pas o szerokości 10 cm wzdłuż wewnętrznej części rękawów i boków koszulki <p>f) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów koszulki w zależności od rozmiaru</p> </td> </tr> </table>	Koszulka (typu polo lub T-shirt)	<p>a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą¹⁾</p> <p>b) materiał o oporze pary wodnej nie większym niż $5 \text{ m}^2 \times \text{Pa/W}$</p> <p>c) koszulka z krótkim rękawem typu polo zapinana na guziki w kolorze czarnym lub typu T-shirt wykończona ściągaczem</p> <p>d) oznakowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na lewym rękawie wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku - na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, naszywka z białą-czerwoną flagą o wymiarach co najmniej $2,5 \times 4 \text{ cm}$ - z przodu po lewej stronie w górnej części nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji - na plecach nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji - z przodu pod określeniem nazwy funkcji opcjonalnie logo lub nazwa dysponenta jednostki <p>e) wstawki w kolorze czarnym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kołnierzyk lub ściągacz - wykończenie zapięcia z przodu - pas o szerokości 10 cm wzdłuż wewnętrznej części rękawów i boków koszulki <p>f) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów koszulki w zależności od rozmiaru</p>
Koszulka (typu polo lub T-shirt)	<p>a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą¹⁾</p> <p>b) materiał o oporze pary wodnej nie większym niż $5 \text{ m}^2 \times \text{Pa/W}$</p> <p>c) koszulka z krótkim rękawem typu polo zapinana na guziki w kolorze czarnym lub typu T-shirt wykończona ściągaczem</p> <p>d) oznakowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na lewym rękawie wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku - na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, naszywka z białą-czerwoną flagą o wymiarach co najmniej $2,5 \times 4 \text{ cm}$ - z przodu po lewej stronie w górnej części nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji - na plecach nadruk z materiału odblaskowego z nazwą funkcji - z przodu pod określeniem nazwy funkcji opcjonalnie logo lub nazwa dysponenta jednostki <p>e) wstawki w kolorze czarnym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kołnierzyk lub ściągacz - wykończenie zapięcia z przodu - pas o szerokości 10 cm wzdłuż wewnętrznej części rękawów i boków koszulki <p>f) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów koszulki w zależności od rozmiaru</p>		
Wzór koszulki			

	
3	<p>Spodnie</p> <p>a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą¹⁾ – elementy zestawu odzieżowego przeznaczone do jednoczesnego stosowania powinny łącznie spełniać wymagania co najmniej klasy 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność zgodnie z Polską Normą¹⁾</p> <p>b) dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, spełniającego wymagania zgodnie z Polską Normą¹⁾, rozmieszczone poniżej kolana wokół całego obwodu nogawek</p> <p>c) kieszenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poniżej pasa z przodu dwie kieszenie skośne, wpuszczane, zamykane – na nogawkach po zewnętrznych stronach, na wysokości 1/2 uda, kieszenie zewnętrzne o wymiarach co najmniej 16 × 20 × 3 cm, przykryte klapkami zapinanymi na taśmę samoszczepną, na prawej kieszeni opcjonalnie naszyta kieszeń na telefon komórkowy, przykryta klapką na taśmę samoszczepną, lub kieszeń z przszyciem na długopis – na lewej kieszeni naszyta kieszeń na latarkę diagnostyczną, przykryta klapką od kieszeni <p>d) na wysokości kolan wzmocnienia z zakładkami, z możliwością umieszczenia wewnątrz piankowych wkładek ochronnych na kolana</p> <p>e) w kroku na wewnętrznej stronie dodatkowa warstwa tkaniny w kolorze czarnym, zabezpieczająca spodnie przed przecieraniem lub uszkodzeniem</p> <p>f) u góry podwójne podtrzymywacze paska o szerokości co najmniej 3 cm i wysokości co najmniej 6 cm</p> <p>g) długość spodni do pasa z regulacją szerokości w pasie</p> <p>h) po zewnętrznej stronie nogawek suwak o długości co najmniej 25 cm</p> <p>i) wstawki w kolorze czarnym:</p> <ul style="list-style-type: none"> – z przodu wloty do kieszeni górnych skośnych


		<ul style="list-style-type: none"> - kieszenie boczne wraz z klapkami - profilowane wzmocnienia na kolanach - dolna część nogawki do wysokości dolnej krawędzi dolnego pasa odblaskowego wokół całego obwodu nogawek - tył spodni na wysokości siedzenia, do pasa - obszycie suwaka dolnego
		j) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów spodni w zależności od rozmiaru
Wzór spodni		
		
4	Obuwie (całosezonowe)	<ul style="list-style-type: none"> a) materiał: skóra lub oddychające tkaniny typu laminat paroprzepuszczalny, impregnowane wodoodpornie b) wzór: wzmocniony nosek, budowa cholewki odpowiednia do obuwia całosezonowego ponad kostkę, podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna, wkładka antyprzebiciowa
5	Kurtka (całosezonowa, softshell)	a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą ¹⁾ – elementy zestawu odzieżowego przeznaczone do jednoczesnego stosowania powinny łącznie spełniać wymaganie co najmniej

	klasy 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność zgodnie z Polską Normą ¹⁾
b)	materiał typu softshell co najmniej klasy 2 w zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu pary wodnej, spełniający wymagania zgodnie z Polską Normą ³⁾
c)	pasy z materiału odblaskowego spełniającego wymagania zgodnie z Polską Normą ¹⁾ : <ul style="list-style-type: none"> - na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu kurtki umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości nie mniej niż 5 cm - nad ściągaczem w pasie (nie mniej niż 5 cm od dolnego pasa odblaskowego) wokół całego obwodu kurtki umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości 5 cm - na rękawach na wysokości ramion umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości 5 cm - na rękawach na wysokości poniżej łokcia (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi rękawów) umieszczony poziomo pas odblaskowy o szerokości 5 cm
	- minimalna powierzchnia materiału odblaskowego – 0,13 m ²
d)	kaptur doszyty na stałe i chowany w stójce (zapinany na zamek błyskawiczny spiralny) lub odpinany (na zamek błyskawiczny spiralny), profilowany, zapobiegający spływaniu kropli deszczu po twarzy
e)	na obwodzie części twarzowej kaptura, wokół pasa i dolnej krawędzi kurtki, odszyty tunel ze sznurkiem ściągającym
f)	co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami zamykane na zamek błyskawiczny, umieszczone na dole z przodu (symetrycznie względem zapięcia)
g)	z przodu na wysokości klatki piersiowej co najmniej dwie kieszenie przykryte klapkami, umieszczone symetrycznie po obu stronach zapięcia, w tym jedna kieszeń o wymiarach umożliwiających zmieszczenie przenośnego radiotelefonu
h)	rękawy z regulacją obwodu mankietów taśmą samoszczepną, na łokciach wzmocnienia, na wewnętrznej części lewego rękawa między mankietem a dolnym pasem odblaskowym wpuszczana kieszeń na kartę magnetyczną, zapinana na zamek błyskawiczny spiralny
i)	zamek błyskawiczny głównego zapięcia dwustronnie rozdzielczy
j)	plisa/listwa przykrywająca zapięcie główne, zapinana na taśmę samoszczepną
k)	co najmniej dwie kieszenie wewnętrzne, z czego jedna kieszeń wewnętrzna po lewej stronie
l)	od wewnątrz wykończenie podszewką siatkową lub materiałem paroprzepuszczalnym
m)	długość kurtki co najmniej do wysokości bioder

	n) oznakowanie przodu:
	- po prawej stronie, nad prawą kieszenią, naszywka z materiału odbłaskowego z pierwszą literą imienia i nazwiskiem, mocowana za pomocą taśmy samoszczepnej
	- nad lewą górną kieszenią naszywka z materiału odbłaskowego z nazwą funkcji
	- na lewym rękawie wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku
	- na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, naszywka z flagą białą-czerwoną o wymiarach co najmniej $2,5 \times 4$ cm
	- poniżej flagi na prawym ramieniu opcjonalnie logo lub nazwa dysponenta jednostki
	o) oznakowanie tyłu:
	- na wysokości klatki piersiowej wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku
	- na plecach nadruk z materiału odbłaskowego z nazwą funkcji
	p) wstawki w kolorze czarnym:
	- stójka (strona wewnętrzna i zewnętrzna)
	- zewnętrzna część rękawów (od łokcia do mankietu)
	- mankiety na całym obwodzie
	- przód i tył na wysokości barku
	- plisa zapięcia głównego, plisy na kieszeniach skośnych i klapki w kieszeniach górnych
	- zamki
	r) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów kurtki w zależności od rozmiaru
	Wzór kurtki

			
6	<table border="1"> <tr> <td style="vertical-align: top;">Polar / podpinka do kurtki</td> <td> <p>a) polar lub podpinka do kurtki spełniające wymagania zgodnie z Polską Normą³⁾, co najmniej klasy 2 w zakresie oporu cieplnego, materiał: polar lub zbliżony funkcjonalnie</p> <p>b) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą¹⁾</p> <p>c) z przodu na dole co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami, zapinane na zamek błyskawiczny</p> <p>d) zalecana jedna kieszeń wewnętrzna z zapięciem otworu</p> <p>e) oznakowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z przodu po prawej stronie, nad górną kieszenią, naszywka z materiału odblaskowego z pierwszą literą imienia i nazwiskiem, mocowana za pomocą taśmy samoszczepnej - z przodu po lewej stronie, nad górną kieszenią, naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji - na lewym rękawie wzór graficzny systemu Państwowe </td> </tr> </table>	Polar / podpinka do kurtki	<p>a) polar lub podpinka do kurtki spełniające wymagania zgodnie z Polską Normą³⁾, co najmniej klasy 2 w zakresie oporu cieplnego, materiał: polar lub zbliżony funkcjonalnie</p> <p>b) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą¹⁾</p> <p>c) z przodu na dole co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami, zapinane na zamek błyskawiczny</p> <p>d) zalecana jedna kieszeń wewnętrzna z zapięciem otworu</p> <p>e) oznakowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z przodu po prawej stronie, nad górną kieszenią, naszywka z materiału odblaskowego z pierwszą literą imienia i nazwiskiem, mocowana za pomocą taśmy samoszczepnej - z przodu po lewej stronie, nad górną kieszenią, naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji - na lewym rękawie wzór graficzny systemu Państwowe
Polar / podpinka do kurtki	<p>a) polar lub podpinka do kurtki spełniające wymagania zgodnie z Polską Normą³⁾, co najmniej klasy 2 w zakresie oporu cieplnego, materiał: polar lub zbliżony funkcjonalnie</p> <p>b) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą¹⁾</p> <p>c) z przodu na dole co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami, zapinane na zamek błyskawiczny</p> <p>d) zalecana jedna kieszeń wewnętrzna z zapięciem otworu</p> <p>e) oznakowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z przodu po prawej stronie, nad górną kieszenią, naszywka z materiału odblaskowego z pierwszą literą imienia i nazwiskiem, mocowana za pomocą taśmy samoszczepnej - z przodu po lewej stronie, nad górną kieszenią, naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji - na lewym rękawie wzór graficzny systemu Państwowe 		

		Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku
		- na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, naszywka z flagą biało-czerwoną o wymiarach co najmniej 2,5 × 4 cm
		- poniżej flagi na prawym ramieniu opcjonalnie logo lub nazwa dysponenta jednostki
		- z tyłu naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji
		f) opcjonalnie kaptur dopinany na suwak
		g) zapięcie na zamek spiralny rozdzielczy
		h) rękawy zakończone mankietami, opcjonalnie z możliwością regulacji obwodu
		i) na całym obwodzie dolnej krawędzi odszyty tunel ze sznurkiem ściągającym
		j) na wewnętrznej części lewego rękawa, nad mankietem, wpuszczana kieszeń na kartę magnetyczną, zapinana na zamek błyskawiczny spiralny
		k) z przodu na wysokości klatki piersiowej dwie wpuszczone kieszenie o wymiarach co najmniej 18 × 13 cm, z pionowymi otworami, zapinane na zamek błyskawiczny spiralny, umieszczone symetrycznie po obu stronach
		l) z przodu na dole dwie kieszenie wewnętrzne
		m) wstawki w kolorze czarnym:
		- stójka
		- zewnętrzna część rękawów (od łokcia do mankieta)
		- mankiety na całym obwodzie
		- przód i tył na wysokości barku
		- na całym obwodzie od dolnej krawędzi na wysokość 5 cm
		- zamki
		n) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów polaru/podpinki w zależności od rozmiaru
		Wzór polaru/podpinki do kurtki

	
7	<p>Kamizelka</p> <p>a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą¹⁾ – elementy zestawu odzieżowego przeznaczone do jednoczesnego stosowania powinny łącznie spełniać wymaganie klasy 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność zgodnie z Polską Normą¹⁾</p> <p>b) wykonana w całości z siatki obszytej lamówką, poza elementami wymagającymi zastosowania innych materiałów</p> <p>c) trzy poziome pasy materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, spełniającego wymagania zgodnie z Polską Normą¹⁾, z czego dwa pasy rozmieszczone na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu, w odległości od siebie nie mniejszej niż 5 cm, a jeden pas na górze nad emblematami od przodu kamizelki</p> <p>d) rozmieszczenie i liczba kieszeni zależne od pełnionej funkcji</p> <p>e) oznakowanie przodu:</p> <ul style="list-style-type: none">- po prawej stronie naszywka z materiału odblaskowego z pierwszą literą imienia i nazwiskiem, mocowana za

8	Czapka letnia	a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą ¹⁾
		b) wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku
		c) z przodu daszek
		d) z tyłu regulacja
Umundurowanie zimowe ³⁾		
1	Spodnie	a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą ¹⁾ – elementy zestawu odzieżowego przeznaczone do jednoczesnego stosowania powinny łącznie spełniać wymaganie klasy 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność zgodnie z Polską Normą ¹⁾
		b) wykonane z materiału typu softshell zgodnie z Polską Normą ²⁾ , co najmniej klasy 2 w zakresie wodoszczelności i co najmniej klasy 2 w zakresie oporu pary wodnej
		c) długość spodni do pasa lub z bawetem przednim i tylnym
		d) dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, spełniającego wymagania zgodnie z Polską Normą ¹⁾ , rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek, i jeden pas na spodniach z bawetem przednio-tylnym na wysokości pasa wokół całego obwodu spodni
		e) kieszenie:
		– poniżej pasa z przodu dwie kieszenie skośne, wpuszczane, zamykane
		– na nogawkach po zewnętrznych stronach, na wysokości 1/2 uda, kieszenie zewnętrzne o wymiarach co najmniej 16 × 20 × 3 cm, przykryte klapkami zapinanymi na taśmę samoszczepną, opcjonalnie na prawej kieszeni naszyta kieszeń na telefon komórkowy, przykryta klapką na taśmę samoszczepną, lub kieszeń z przeszyciem na długopis
		– na lewej kieszeni naszyta kieszeń na latarkę diagnostyczną, przykryta klapką od kieszeni
		f) na wysokości kolan wzmocnienia z bocznymi zakładkami, możliwość umieszczenia wewnątrz piankowych wkładek ochronnych na kolana
		g) w kroku na wewnętrznej stronie dodatkowa warstwa tkaniny zabezpieczającej spodnie przed przetarciem lub uszkodzeniem
		h) u góry podwójne podtrzymywacze paska o szerokości co najmniej 3 cm i wysokości co najmniej 6 cm
		i) wzdłuż nogawek po zewnętrznej stronie wszyte zamki błyskawiczne
		j) długość spodni do pasa z regulacją szerokości w pasie
		k) wstawki w kolorze czarnym:
– z przodu wloty do kieszeni górnych skośnych		
– kieszenie boczne wraz z klapkami		

5	Rękawice	a) materiał wierzchni: skóra, tkanina lub dzianina b) ocieplane wewnętrzną warstwą termoizolacyjną c) barwa czarna
6	Bielizna zimowa	a) koszulka i kalesony z dzianiny paroprzepuszczalnej b) barwa czarna

* Wszystkie materiały zastosowane w umundurowaniu powinny spełniać wymagania normy PN-EN ISO 20471:2013-07, normy PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 lub normy je zastępującej. W odniesieniu do umundurowania letniego i zimowego członków zespołów ratownictwa medycznego przyjęto, że dopuszcza się umieszczenie dodatkowych elementów poprawiających komfort pracy i funkcjonalność umundurowania oraz bezpieczeństwo pracy spełniających wymagania normy PN-EN ISO 20471:2013-07, normy PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 p. 5.3 lub normy je zastępującej.

Tabela 2. Minimalne zestawienie umundurowania w sztukach

Lp.	Element umundurowania	Letnie	Zimowe	Wymagane
1	Bluza		2	tak
2	Koszulka (typu polo lub T-shirt)		2	tak
3	Spodnie	2	1	tak
4	Obuwie		1	tak
5	Kurtka		1	tak
6	Polar / podpinka do kurtki		1	tak
7	Kamizelka		1	opcjonalnie
8	Czapka zimowa		1	tak
9	Rękawice		1	opcjonalnie
10	Czapka letnia		1	opcjonalnie
11	Bielizna zimowa		2	tak

¹⁾ Norma PN-EN ISO 20471:2013-07, norma PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 lub norma je zastępująca.

²⁾ Norma PN-EN 343:2019-04 lub norma ją zastępująca.

³⁾ Umundurowanie zimowe powinno spełniać wymagania normy PN-EN 342:2018-01 lub normy ją zastępującej.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 1.5 do SWZ.

II. ZMIANA (MODYFIKACJA) TREŚCI SWZ

Tak

Nie

III. ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

Tak

Nie

IV. PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE

Tak, komisja proponuje wyznaczyć nowy termin:

Składania wniosków: godz.

otwarcia wniosków: godz.

Nie

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz prowadzą do zmiany treści SWZ.

KOMENDANT

/ - / ppłk Piotr ROGALSKI

Anna Wiczanowska
tel. 261-433-271
e-mail:awiczanowska347@milnet-z.ron.int

Tel.261433-540
e-mail:12wog@ron.mil.pl
www.12wog.wp.mil.pl

ul . Okólna 37
87-103 Toruń