

PROJEKT ARANŻACJI WYPOSAŻENIA  
WNĘTRZ BIUROWYCH  
w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku

Obiekt : Użyteczności publicznej – administracyjno - biurowy

Adres inwestycji : ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk,

Inwestor : **Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk**

Branża : **Architektura**

Jednostka projektowa : **ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTÓW**  
ROMAN WYRZYKOWSKI  
80-171 Gdańsk, ul. Cygańska Góra 7b,

FUNKCJA	PROJEKTANT	DATA I PODPIS
Projektował	mgr inż. arch. Dariusz Kaźmierczak	

## **ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA**

Opis techniczny

### **1. CZEŚĆ OGÓLNA**

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

1.2 Zleceniodawca i Inwestor

1.3 Podstawy opracowania

### **2. CZEŚĆ SZCZEGÓŁOWA**

2.1. Wstęp

2.2. Dane ogólne

2.3. Przeznaczenie i program użytkowy

2.4 Zestawienie i parametry wyposażenia.

Rysunki

1. Rzut poszczególnych pokoi na III piętrze
2. Rozrysowanie poszczególnych mebli

## Opis Techniczny

### 1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wyposażenia pomieszczeń w meble biurowe wraz ze wskazaniem ich umiejscowienia i parametrów.

Dokument zawiera zestawienie wszystkich zastosowanych mebli i wskazuje kolorystykę, sposób wykończenia oraz wymagania techniczne.

### 1.2. Zleceniodawca i Inwestor

**Inwestor: Województwo Pomorskie**  
**ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk**

### 1.3. Podstawy opracowania

Podstawy opracowania stanowią:

1. Zlecenie inwestora.
2. Wizja lokalna
3. Uzgodnienia z inwestorem
4. Obowiązujące przepisy i normy.

## 2. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

### 2.1. Wstęp

Planowana inwestycja, polegająca na dostawieumeblowania biurowego dotyczącego części pomieszczeń w budynku położonym przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku.

### 2.2. Dane ogólne

#### 2.2.1. Parametry podstawowe

KONDYGNACJA	POWIERZCHNIA [m <sup>2</sup> ]	UWAGI
III PIĘTRO	843,55 m <sup>2</sup>	Cała kondygnacja objęta inwestycją

#### 2.2.2. Zestawienie miejsc pracy

Lp	Kondygnacja	Ilość miejsc pracy (biurek)
1	III piętro	59

### 2.3. Wykończenie wnętrz objętych projektowanym wyposażeniem

#### 2.3.1. Posadzki

Wszystkie posadzki w pomieszczeniach biurowych wykończone są wykładziną dywanową w kolorze szarym.  
W pomieszczeniach gospodarczych – gres drewnopodobny.

### 2.3.2. Ściany.

Pokoje biurowe wydzielone są za pomocą ścian pierwotnych, murowanych z cegły ale przede wszystkim nowych ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym wypełnionym wełną mineralną. Ściany biur pomalowane są w kolorze białym.

### 2.3.3. Sufity.

W pokojach biurowych i konferencyjnych objętych aranżacją występują sufity modułowe . Oświetlenie stanowią równomiernie rozmieszczone typowe oprawy biurowe 60x60.

### 2.3.4. Stolarka.

Stolarka okienna w kolorze białym, wykonana zgodnie z uzgodnieniami i wytycznymi Konserwatora Zabytków. Parapety wewnętrzne wykonano z płyt granitowych – polerowanych.

Drzwi z korytarza i między pokojami w kolorze naturalnego, ciemnego drewna z widocznym usłojeniem. Wnęki drzwiowe obudowane ościeżem zakończonym szerokimi listwami w narożnikach.

### 2.3.5. Projektowane meble.

Projektuje się wyposażenie w neutralnej, naturalnej kolorystyce ze szczególnym naciskiem na ergonomię, funkcjonalność i trwałość (jakość).

Kolorystyka elementów meblarskich:

- **Błaty biurek i stołów oraz frontów szaf: płyty obustronnie melaminowane w kolorze:**  
~~było: zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego projektu~~  
**zmieniono na:** meble wykonywane z płyty dwustronnie melaminowanej o kolorze i strukturze drewna, którą należy dostosować do istniejących mebli w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27 ( w celu zachowania spójności umeblowania). To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane z takim samym, identycznym( tj. najbardziej zbliżonym) kolorze i strukturze płyty ( słomiany jasny dąb) - co meble istniejące wskazane przez Zamawiającego a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę.
- **Korpusy : Płyta w kolorze**  
~~było: NCS S 0500-N lakier błyszczący( zgodny ze szczegółowym opisem – kartą mebla )~~  
**zmieniono na:** Korpusy mebli ( z poz.nr: 5,6,7,8,9,10,13,14,15,19): Płyta w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący.  
Korpusy mebli ( z poz. nr 4, 11,12): Płyta dwustronnie melaminowana ( identyczna jak fronty mebli i blaty biurek i stołów), w kolorze i strukturze „ drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) dostosowana do mebli istniejących w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę.
- **Plecy szaf regałów :**  
~~było: kolor biały lub zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszego projektu~~  
**zmieniono na:** Plecy mebli z poz. nr: 4,11,12 : Płyta dwustronnie melaminowana ( identyczna jak fronty mebli i blaty biurek i stołów), w kolorze i strukturze „ drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) dostosowana do mebli istniejących w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę.  
Plecy pozostałych szaf regałów mebli: Płyta dwustronnie melaminowana o grubości 18mm w kolorze NCS S 0500-N
- **Elementy stalowe:**  
~~było: malowane proszkowo w kolorze RAL 9016, połysk/ mat, do uzgodnienia z Zamawiającym.~~  
**zmieniono na:** wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 7046 pół - mat.

#### UWAGA:

**PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA : OSTATECZNĄ KOLORYSTYKĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM.**

**PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA : OSTATECZNE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z RZECZYWISTOŚCIĄ**

Dotyczy półek :

wszystkie półki przeznaczone są pod ciężkie segregatory z dokumentami. Należy zastosować takie rozwiązanie aby półki nie podlegały wygięciu! ( do uzg z Zamawiającym).

### 2.4. Zestawienie i parametry wyposażenia

nr	Typ pomieszczenia	Symbol	Produkt	Wymiary (szer. x gł. x wys., cm)	Uwagi	Ilość
1	biuro	B1	biurko pracownicze z blendą maskującą od frontu oraz wysuwaną półką pod klawiaturę	120x70x <del>było:74</del> jest:77	2x przelotka fi80	2
2	biuro	B2	biurko pracownicze z blendą maskującą od frontu oraz wysuwaną półką pod klawiaturę	140x70x <del>było:74</del> jest:77	2x przelotka fi80	3
3	biuro	B3	biurko pracownicze z blendą maskującą od frontu oraz wysuwaną półką pod klawiaturę	160x70x <del>było:74</del> jest:77	2x przelotka fi80	57
4	biuro	K	kontener mobilny pracowniczy z 3 szufladami	<del>było:42,8</del> jest:43x60x54		117
5	gabinet/BIURO	SZ	szafa aktowa	80x42x <del>było:189,8</del> jest:196	20H skrzydło + <del>było: wysuwana półka</del> + 30H żaluzja	23
6	gabinet/BIURO	SPi	Szafa aktowa	100/80x42x196	50H	1
7	Biuro	SPii	Szafa aktowa	121/94x42x196	50H	1
8	gabinet/BIURO	Rk	regał	<del>było:80x42x196</del> jest:90x32x196	<del>90x32x196</del>	2
9	gabinet/BIURO	SZU	szafa ubraniowa	60x42x196	puzon, półka na górze	28
10	gabinet/BIURO	SP	szafa <del>było: przesuwana</del>	100x42x196	półki 50H <del>było: drzwi przesuwne</del> jest: drzwi uchylne dwuskrzydłowe	51
11	gabinet/BIURO	SZ1	szafka niska	80x42x77	20H skrzydło	39
12	gabinet/BIURO	SZ2	szafka niska pod drukarkę	80x60x62	3x szuflada	25
13	biuro	N	nadstawka	80x42x40	<del>było:20H skrzydło</del> jest: drzwi dwuskrzydłowe otwierane	12
14	biuro	N1	nadstawka	<del>było:80</del> jest:100x42x40	<del>było:20H przesuwne</del> jest: drzwi dwuskrzydłowe otwierane	22
15	biuro	N2	nadstawka	<del>było:80</del> jest: 60x42x40	<del>było:20H skrzydło</del> jest: drzwi jednoskrzydłowe otwierane	10
16	biuro	Smm	stół konferencyjny	140x70x <del>było:65-85</del> jest: 77	4 szt stolików wyposażone w przelotkę fi80	<del>było:1</del> jest:9
17	gabinet/BIURO	St1	stolik	100x50x77		<del>było:14</del> jest:15
18	sala konferencyjna	SK1	stół konferencyjny	265x100x75	rezygnacja z wykonania tego mebla	<del>było:2</del> jest: 0
19	sala	SZK	komoda	<del>było:229x44x67</del>		2

	konferencyjna		konferencyjna	jest:235x46x100		
20	korytarz	DU	Drzwi uchylne wymiar	jest: 62,5x246,5	drzwi jednoskrzydłowe z blendą z zamkiem szer skrzydła: 52,5cm szer blendy:10cm wys: 246,5 cm	1
21	Pomieszczenie socjalne	Zm	Zmywarka wolnostojąca	60x84,5x60		1

### Było:

#### Płyta

Do produkcji mebli:

- (korpus, wieńce) należy użyć płytę o grubości 18 mm, płyta w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący;
- dla blatów biurek i frontów szaf, półek : płyty obustronnie melaminowane w kolorze zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzgodnienia z Zamawiającym.

Płytę należy zabezpieczyć obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości min. 2 mm

Płyta lakierowana – obrzeża płyty również w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący

#### Inne:

Wymiary mebli niestandardowych, określone zostały na etapie projektowania, w związku z tym przed przystąpieniem do wykonywania mebli do zabudowy należy dokonać szczegółowych pomiarów z natury w miejscach zabudowy i jeżeli będzie taka konieczność odpowiednio dopasować wymiary mebli do pomieszczenia.

W przypadku mebli gdzie plecy mebla będą wyeksponowane na pomieszczenie należy wykonać plecy z płyty takiej jak korpus

### Zmieniono na:

#### Płyta melaminowana

Do produkcji mebli:

- płyty o grubości 18 mm płyta w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący dopuszcza się zastosowanie płyty o współczynniku odbicia 0,85 dla wymaganego koloru NCS : S 0500-N  
Korpusy mebli ( z poz.nr: 5,6,7,8,9,10,13,14,15,19): Płyta w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący.  
Korpusy mebli ( z poz. nr 4, 11,12): Płyta dwustronnie melaminowana ( identyczna jak fronty mebli i blaty biurek i stołów), w kolorze i strukturze „ drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb)tj. najbardziej zbliżonym, dostosowana do mebli istniejących w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27 , a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę.

- dla blatów biurek i frontów szaf, półek, półek pod klawiaturę :

płyty dwustronnie melaminowane o kolorze i strukturze drewna, którą należy dostosować do istniejących już mebli w pomieszczeniu sekretariatu znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27 ( w celu zachowania spójności umeblowania). To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane z takim samym, identycznym kolorze i strukturze płyty ( słomiany jasny dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę.

blendy maskujące - frontowe do biurek: (od frontu nóg) płyty o grubości 18 mm płyta w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący dopuszcza się zastosowanie płyty o współczynniku odbicia 0,85 dla wymaganego koloru NCS : S 0500-N.

Mocowanie: do nóg stalowych od biurek ozn sym B1,B2 i B3 - należy przymocować blendę maskującą. Blenda znajdować się ma pomiędzy frontowymi nogami biurka. Mocowanie blendy należy wykonać w taki sposób by system mocowania płyty- blendy był nie widoczny od frontu biurka.

Długość blendy odpowiednio do biurek:

B1 = 102 cm

B2= 122 cm

B3= 142 cm.

Wysokość blendy dla B1,B2,B3 = 50 cm. Blenda od podłogi mocowana na wys= 20cm

Płytę należy zabezpieczyć obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm o promieniu 3mm.

Płyta lakierowana – obrzeża płyty również lakierowane

#### Inne:

Wymiary mebli niestandardowych, określone zostały na etapie projektowania, w związku z tym przed przystąpieniem do wykonywania mebli do zabudowy należy dokonać szczegółowych pomiarów z natury w miejscach zabudowy montażu mebli i jeżeli będzie taka konieczność odpowiednio dopasować wymiary mebli do pomieszczenia.

W przypadku mebli gdzie plecy mebla będą wyeksponowane na pomieszczenie należy wykonać plecy z płyty takiej jak korpus.

**BIURKO PRACOWNICZE z PÓŁKĄ NA KLAWIATURĘ – (POZYCJA 1, 2, 3, symbol B1, B2, B3 )**

<p><b>Biurko:</b>  <b>Wymiary:</b>  Długość: <b>B1:</b> 1200 mm, <b>B2:</b> 1400 mm, <b>B3:</b> 1600 mm,  Wysokość: <b>było:</b> 740 mm <b>jest:</b> 770 mm, płyta blatu biurka : dwustronnie melaminowana 2x18mm= w sumie 36mm  Głębokość: 700 mm</p>	
<b>Blat biurka</b>	
Materiał blatu	<p>Blat w kolorze <b>było:</b> zgodnym z załącznikiem nr 1, wykonany z płyty 25 mm, dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości  Blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub.  <b>jest:</b>  kolorystykę blatu biurka należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27 a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę.</p> <p>Płyta: w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości  Blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub .</p>
Obrzeże blatu	Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze blatu, grubości 2 mm oraz promieniu 3mm
Materiał stelaża	<p>Stelaż o konstrukcji stalowej samonośnej składający się z nóg w kształcie kwadratu o boku 50x50 mm w 4 narożach blatu,  Kolumny nogi spawane  Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi.  Spawanie kolumny nogi i profilu łączącego musi odbywać się od środka nogi.  Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi.  Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu łączenie belek podblatowych z profilami łączącymi nogi musi odbywać się poprzez nałożenie na siebie profili. Belki łączące posiadają specjalnie opracowane nacięcia, dzięki czemu profile po nałożeniu na siebie wczepiają się jedna w drugi. – dodatkowo zabezpieczone poprzez skręcenie niewidoczne dla użytkownika  Cała konstrukcja malowana proszkowo.</p>
Kolorystyka stelaża	wg wzornika malowane proszkowo w kolorze RAL <b>było:</b> 9016 <b>jest:</b> 7046, <b>było:</b> połysk/ mat <b>jest:</b> półmat, do uzgodnienia z Zamawiającym
Elementy dodatkowe	<p>Przepusty kablowe 2 szt., wykonane z tworzywa sztucznego, (średnica 80 mm), umieszczone w górnych narożnikach blatu ( uytuowanie/kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym)  Do nóg stalowych od biurek ozn sym B1,B2 i B3 - od frontu nóg należy przymocować blendę maskującą. Blenda znajdować się ma pomiędzy frontowymi nogami biurka.  Długość blendy odpowiednio do biurek:  B1 = 102 cm, B2= 122 cm, B3= 142 cm.  Wysokość blendy dla B1,B2,B3 = 50 cm. Blenda od podłogi mocowana na wys= 20cm  Blenda wykonana z płyty o grubości 18 mm płyta w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący dopuszcza się zastosowanie płyty o współczynniku odbicia 0,85 dla wymaganego koloru NCS : S 0500-N.  Mocowanie blendy należy wykonać w taki sposób by system mocowania płyty-blendy był nie widoczny od frontu biurka.  Biurka należy wyposażyć w wysuwaną na rolkach półkę pod klawiaturę, o wymiarach około 70 cm x 35 cm. Półkę należy wykonać z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm w kolorze blatu biurka.</p>

**Zestawienie ilościowe/wymiary :**

Symbol	Produkt	Wymiary (szer. x gł. x wys., cm)	Ilość
B1	biurko pracownicze	120x70x <b>było:</b> 74 <b>jest:</b> 77	2
B2	biurko pracownicze	140x70x <b>było:</b> 74 <b>jest:</b> 77	2
B3	biurko pracownicze	160x70x <b>było:</b> 74 <b>jest:</b> 77	57

**KONTENER MOBILNY PODBIURKOWY (POZYCJA 4, symbol K)**

<p>Typ kontenera – mobilny, podbiurkowy          Ilość szuflad – 4 szt.,          Materiał, z którego należy wykonać korpus, fronty i wieniec górny - płyta wiórowa, dwustronnie melaminowana –kolor <b>było: zgodny z załącznikiem nr 1</b> <b>jest: kolorystykę kontenera należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania.</b> To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę          Boczne krawędzie kontenera w tej samej płaszczyźnie co krawędzie wieńca.          Podstawa – 4 kółka dostosowane do nawierzchni z wykładziny podłogowej- czarne. Wyposażenie kontenera w 4 kółka na łożyskach. kółka zakryte rolkami o wymiarach 35mm więc należy wykonać takie kółka aby mogły posiadać rolki 35mm.          Zamawiający wymaga zastosowania kulkowego rodzaju łożyska.</p>	
<b>Szuflady</b>	
Ilość	4 szt.– wysokość szuflad do uzgodnienia z Zamawiającym
Materiał	Boki metalowe, dno z płyty wiórowej dwustronnie melaminowana o grubości <b>było: 16 mm</b> <b>jest: 18mm</b> , pierwsza szuflada front z płyty a wkład z kompozytu typu piórnik.
Szuflady	<p>Wnętrze szuflady kontenera kompozytowe w kolorze czarnym lub ciemny grafit.          Górna szuflada kontenera jako piórnik biurowy. Kształt szuflady piórnikowej do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji.          Pozostałe szuflady mają mieć boki metalowe oraz dno z płyty wiórowej, wkład z kompozytu typu kuweta, poniżej przykładowe zdjęcie piórnika</p> 
Prowadnice	Metalowe, posiadają funkcję wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociągu przy zamykaniu.
Uchwyty	<b>Było:</b> w kolorze białym ( do uzgodnienia z Zamawiającym).  <b>Jest:</b> Uchwyt w kolorze czarnym, stalowy, kształt do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji
Systemy	System wysuwu do co najmniej 82 % głębokości szuflady, system blokady wysuwu więcej niż jednej szuflady.
Zamek	Centralny z dwoma kluczami łamanymi, z numerowanym cylindrem, system klucza matki, umożliwiający otwarcie wszystkich zamków we wszystkich dostarczonych meblach, klucz serwisowy, możliwość wymiany samej wkładki zamka.
<b>Korpus</b>	
Materiał	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 18 mm w kolorze <b>było: zgodnie z zał. nr 1</b> <b>Jest: należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania.</b> To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27 a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę.
Obrzeża płyt	Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze identycznym jak płyta, grubości 2 mm oraz promieniu 3mm
Podstawa	4 kółka na łożyskach, (zakryte rolki 35 mm) przeznaczone do użytku na wykładzinach dywanowych, dwa kółka wyposażone w hamulec; kulkowy rodzaj łożyska.
Korpus	Całość sklejona, dostarczana w całości.
<b>Wieniec górny i dolny</b>	



Materiał	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 25 mm, klasa ścieralności min. 3B, wieniec winien przykrywać górną krawędź najwyższej szuflady. Płyta w kolorze zgodnym z załącznikiem nr 1
Obrzeża płyt	Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze identycznym jak płyta, grubości 2 mm oraz promieniu 3mm

Zestawienie ilościowe/wymiary

Symbol	Produkt	Wymiary (szer. x gł. x wys., cm)	Ilość
K	kontener mobilny pracowniczy	było: 43x58x60 jest: 43x60x54	117

**SZAFKA AKTOWA (POZYCJA 5 symbol SZ, POZYCJA było: 12 jest: 13 symbol N )**

<p><b>Szafka aktowa żaluzjowa z nadstawką:</b>          żaluzje: kolor- <del>było: biały</del> <b>jest: RAL7046</b> ( do uzgodnienia z Zamawiającym)  <b>Szafka SZ :</b>          Wymiary: <del>było: 80x42x186 (80 +106)</del> <b>jest: 80x42x196 ( 80 + 116)</b>          Wysokość:          80 cm:          2 OH (1 półka) – drzwi skrzydłowe : kolor <del>było: zał. nr 1</del> <b>jest: należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27 a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę</b>          116 cm:</p> <p>3 OH (2 półki) – drzwi żaluzjowe; kolor <del>do uzgodnienia z zamawiającym</del> <b>NCS S 0500-N</b>; półki w kolorze: <del>było: zał. nr 1</del> <b>jest: należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27 a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę ;</b>          Plecy: <del>było: białe lub zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego projektu</del> <b>jest: płyta dwustronnie melaminowana o grubości 18mm w kolorze NCS S 0500-N</b></p> <p><b>Nadstawka N:</b>          Wymiary: <del>było: 80x42x74</del> <b>jest: 80x42x40</b>  <del>było: 2 OH (1 półka)</del> <b>jest: 1OH</b>          – drzwi skrzydłowe ( w kolorze <del>było: zał. nr 1</del> <b>jest: dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27 a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę</b>  <del>półki w kolorze zał. nr 1</del></p> <p><b>Korpus szaf:</b> płyta w kolorze <del>było: NCS s 1002 R lakier błyszczący</del> <b>jest: NCS S 0500-N lakier błyszczący dopuszcza się zastosowanie płyty o współczynniku odbicia 0,85 dla wymaganego koloru NCS : S 0500-N.</b></p>	
<b>Korpus</b>	
Materiał	Płyta wiórowa o grubości 18 mm, płyta dwustronna w kolorze <del>było: NCS S 1002 R lakier błyszczący</del> <b>jest: NCS S 0500-N lakier błyszczący dopuszcza się zastosowanie płyty o współczynniku odbicia 0,85 dla wymaganego koloru NCS : S 0500-N.</b>
Obrzeża płyt	w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący ( tak jest w bipie)
Cokół dolny	Wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej, o grubości 18 mm, na 4 stopkach z regulacją poziomą, zakres regulacji nie mniej niż 15 mm, (nadstawka bez nóżek); kolor zgodny z <del>było: zał. nr 1</del> <b>jest:</b> dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27 a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę
Boki szafy	Płyta o grubości 18 mm, płyta dwustronna w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący dopuszcza się zastosowanie płyty o współczynniku odbicia 0,85 dla wymaganego koloru NCS : S 0500-N.
Plecy szafy	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 18 mm w kolorze <del>było: zgodnie z zał. nr 1 do uzgodnienia z zamawiającym,</del> <b>jest: NCS S 0500-N</b> , wklejana w rowki wyfrezowane w bokach szafy.
Wieniec górny	Płyta o grubości 18 mm, płyta dwustronna w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący dopuszcza się zastosowanie płyty o współczynniku odbicia 0,85 dla wymaganego koloru NCS : S 0500-N.
Korpus	Całość sklejona , dostarczana w całości.
<b>Front szafy uchyłnej</b>	
Materiał	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 18 mm w kolorze zgodnie z zał. nr 1, klasa ścieralności min. 3B.
Obrzeża płyt	Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze identycznym jak płyta, grubości 2 mm oraz promieniu 3mm
Drzwi	Podwójne uchyłne z cichym domykiem z gwarancją dożywnością na zawiasy Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°

Zamek drzwi	<b>Było</b> : Zamek jednopunktowy, ryglowy System klucza matki umożliwiający otwarcie wszystkich zamków we wszystkich dostarczonych meblach, klucz serwisowy, <del>Możliwość wymiany samej wkładki zamka-</del> <b>Jest</b> : Centralny z dwoma kluczami łamanymi, z numerowanym cylindrem, system klucza matki, umożliwiający otwarcie wszystkich zamków we wszystkich dostarczonych meblach, klucz serwisowy, możliwość wymiany samej wkładki zamka.
Uchwyty	<b>Było</b> : w kolorze białym ( do uzgodnienia z Zamawiającym). <b>Jest</b> : Uchwyt w kolorze czarnym, stalowy, kształt do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji
<b>Front szafy żaluzjowej</b>	
Materiał	Tworzywo sztuczne w kolorze <b>było</b> : białym (do uzg. z Zamawiającym) <b>jest</b> : RAL 7046
Profil żaluzji	do uzgodnienia z Zamawiającym
Zamek drzwi	<b>było</b> : Zamek jednopunktowy, ryglowy System klucza matki umożliwiający otwarcie wszystkich zamków we wszystkich dostarczonych meblach, klucz serwisowy, <del>Możliwość wymiany samej wkładki zamka-</del> <b>Jest</b> : Centralny z dwoma kluczami łamanymi, z numerowanym cylindrem, system klucza matki, umożliwiający otwarcie wszystkich zamków we wszystkich dostarczonych meblach, klucz serwisowy, możliwość wymiany samej wkładki zamka; ryglowy w żaluzjach; zamek baszkwilowy blokujący drzwi w min 2 punktach
Uchwyty	<b>Było</b> : w kolorze białym ( do uzgodnienia z Zamawiającym). <b>Jest</b> : Uchwyt w kolorze czarnym, stalowy, kształt do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji
<b>Półki</b>	
Materiał	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości co najmniej <b>było</b> : 18 mm <b>jest</b> : 25mm w kolorze zgodnie z zał. nr 1
Obrzeża płyt	Okleina wokół całej półki, wykonana z tworzywa ABS o grubości 2 mm
Zabezpieczenie półek	System uchwytów pod półki będący na wyposażeniu szafy powinien zapobiegać wypadnięciu półki i uniemożliwiać jej wyszarpięcie.
Regulacja ułożenia półek	Otwory montażowe do uchwytów półek w korpusie szafy powinny umożliwiać regulację ich ułożenia . Uwaga: należy bezwzględnie zapewnić odległości w świetle między półkami – w taki sposób aby umożliwić swobodne ustawienie pionowe segregatorów.

Zestawienie ilościowe/wymiary :

Symbol	Produkt	Wymiary (szer. x gł. x wys., cm)	Ilość
	szafa aktowa pracownicza	80x42x80 – dwuskrzydłowe drzwi	23
Sz	szafa aktowa pracownicza	<b>było</b> : 80x42x106 – żaluzje <b>jest</b> : 80x42x116	23
N	Nadstawka	<b>było</b> : 80x42x74 <b>jest</b> : 80x42x80 dwuskrzydłowe drzwi	12

**REGAŁ NA KSIĄŻKI(POZYCJA ~~było:7~~ jest:8, symbol Rk)**

<p><b>Regał aktowy</b>  Wymiary: <del>było: 90x32x186</del> jest: 90x32x196  półki w kolorze <del>było: zał. nr 1</del> jest:</p> <p>dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. w najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27 a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę  plecy: <del>było: białe lub zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego projektu</del> jest: Płyta dwustronnie melaminowana o grubości 18mm w kolorze NCS S 0500-N  <b>Korpus szaf:</b> płyta w kolorze <del>było: NCS S 1002-R lakier błyszczący</del> jest: NCS S 0500-N lakier błyszczący dopuszcza się zastosowanie płyty o współczynniku odbicia 0,85 dla wymaganego koloru NCS : S 0500-N.  UWAGA: Regał z półkami na książki z plecami. Konieczność wykonania konstrukcji , która się nie przewróci; wymaga się stabilizacji regału</p>	
<b>Korpus</b>	
Materiał	Płyta wiórowa o grubości 18 mm, płyta dwustronna w kolorze <del>było: NCS S 1002-R lakier błyszczący</del> jest: NCS S 0500-N lakier błyszczący dopuszcza się zastosowanie płyty o współczynniku odbicia 0,85 dla wymaganego koloru NCS : S 0500-N.
Obrzeża płyt	w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze identycznym jak płyta grubości 2mm oraz promieniu 3mm
Cokół dolny	<del>Było: Wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej, o grubości 18mm w kolorze zgodnie z zał. nr 1, na 4 stopkach z regulacją poziomą, zakres regulacji nie mniej niż 15 mm, (nadstawka bez nóżek) kolor zgodny z zał. nr 1</del> <b>Jest:</b> dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27 a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę
Boki szafy	Płyta o grubości 18 mm, płyta dwustronna w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący,
Plecy szafy	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 18 mm w kolorze zgodnie z zał. nr 1 do uzgodnienia z zamawiającym , wklejana w rowki wyfrezowane w bokach szafy.
Wieniec górny	Płyta o grubości 18 mm, płyta dwustronna w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący
<b>Półki</b>	
Materiał	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości co najmniej <del>było: 18 mm, w kolorze zgodnie z zał. nr 1</del> jest:25mm
Obrzeża płyt	Okleina wokół całej półki, wykonana z tworzywa ABS, w kolorze identycznym jak płyta, grubości 2 mm
Zabezpieczenie półek	System uchwytów pod półki będący na wyposażeniu szafy powinien zapobiegać wypadnięciu półki i uniemożliwiać jej wyszarpięcie.
Regulacja ułożenia półek	Otwory montażowe do uchwytów półek w korpusie szafy powinny umożliwiać regulację ich ułożenia.

Zestawienie ilościowe/wymiary :

Symbol	Produkt	Wymiary (szer. x gł. x wys., cm)	Ilość
<del>Było:R</del> jest:Rk	regał aktowy pracowniczy na książki	<del>było : 90x32x186</del> jest:90x32x196- otwarty	2

<p><b>Szafa ubraniowa</b>                  Wymiary:60x42x196                  Kolor drzwi kolor <b>było:</b> <del>zgodny z zał. nr 1</del>  <b>jest:</b> należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27 a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę                  plecy: <b>było:</b> białe lub <del>zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego projektu ( do uzgodnienia z Zamawiającym)</del>  <b>jest:</b> Płyta dwustronnie melaminowana o grubości 18mm w kolorze NCS S 0500-N                  1 – drzwi skrzydłowe : kolor <b>było:</b> <del>zgodny z zał. nr 1</del> <b>jest:</b> j.w. + 1 półka wewnętrzna w kolorze <b>było:</b> <del>zgodny z zał. nr 1</del> <b>jest:</b> należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27 a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę + 1 puzon+ 1 lustro wklejone po wewnętrznej stronie drzwi – na 2/3 dł drzwi  <b>Nadstawka N 2:</b>                  Wymiary: 60x42x40  <b>było:</b> 2 OH (1 półka) <b>jest:</b> 1OH ( bez półki) – 1 drzwi skrzydłowe <b>było:</b> <del>( w kolorze zgodny z zał. nr 1;)</del>  <b>jest:</b> należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę  <b>było:</b> - półka w kolorze zgodny z zał. nr 1  <b>Korpus szaf:</b> płyta w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący dopuszcza się zastosowanie płyty o współczynniku odbicia 0,85 dla wymaganego koloru NCS : S 0500-N.  <b>plecy:</b> Płyta dwustronnie melaminowana o grubości 18mm w kolorze NCS S 0500-N</p>	
<b>Korpus</b>	
Materiał	Płyta o grubości 18 mm, płyta dwustronna w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący dopuszcza się zastosowanie płyty o współczynniku odbicia 0,85 dla wymaganego koloru NCS : S 0500-N.
Obrzeża płyt	w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze identycznym jak płyta grubości 2 mm oraz promieniu 3mm
Cokół dolny	Wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej w kolorze zgodnie z zał. nr 1, o grubości 18 mm, na 4 stopkach z regulacją poziomu, zakres regulacji nie mniej niż 15 mm, (nadstawka bez nóżek); kolor <b>było:</b> <del>zgodny z zał. nr 1</del> <b>jest:</b> należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę
Boki szafy	Płyta o grubości 18 mm, płyta dwustronna w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący dopuszcza się zastosowanie płyty o współczynniku odbicia 0,85 dla wymaganego koloru NCS : S 0500-N.
Plecy szafy	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 18 mm w kolorze <b>było:</b> <del>zgodnie z zał. nr 1 do uzgodnienia z zamawiającym</del> <b>jest:</b> NCS S 500N, wklejana w rowki wyfrezowane w bokach szafy.
Wieniec górny	Płyta o grubości 18 mm, płyta dwustronna w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący dopuszcza się zastosowanie płyty o współczynniku odbicia 0,85 dla wymaganego koloru NCS : S 0500-N.
Dodatki	Wysuwany uchwyt na wieszaki (puzon) w szafie Lustro wklejone po wewnętrznej stronie drzwi na 2/3 wysokości
<b>Front szafy uchylnej</b>	
Materiał	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości co najmniej 18 mm w kolorze <b>było:</b> <del>zgodnie z zał. nr 1</del> <b>jest:</b> należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę
Obrzeża płyt	Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze identycznym jak płyta, grubości 2 mm oraz promieniu 3mm
Drzwi	Pojedyncze uchylne z cichym domykiem z gwarancją dożywnością na zawiasy Drzwi płytowe, <b>jednoskrzydłowe</b> zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110° <b>Dotyczy:</b> drzwi szafy ubraniowej oraz nadstawki N2

Zamek drzwi	<p><b>Było:</b> Zamek ryglowy z wymiennym cylindrem. System klucza matki umożliwiający otwarcie wszystkich zamków we wszystkich dostarczonych meblach, klucz serwisowy, możliwość wymiany samej wkładki zamka</p> <p><b>Jest:</b> Centralny z dwoma kluczami łamanymi, z numerowanym cylindrem, system klucza matki, umożliwiający otwarcie wszystkich zamków we wszystkich dostarczonych meblach, klucz serwisowy, możliwość wymiany samej wkładki zamka.</p>
Uchwyty	<p><b>Było:</b> w kolorze białym ( do uzgodnienia z Zamawiającym).</p> <p><b>Jest:</b> Uchwyt w kolorze czarnym, stalowy, kształt do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji</p>
<b>Półki</b>	
Materiał	<p>Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości co najmniej <b>było: 18 mm jest: 25mm</b> w kolorze <b>było: zgodnie z zał. nr 1 jest: należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę</b></p>
Obrzeża płyt	Okleina wokół całej półki, wykonana z tworzywa ABS o grubości 2 mm
Zabezpieczenie półek	System uchwytów pod półki będący na wyposażeniu szafy powinien zapobiegać wypadnięciu półki i uniemożliwiać jej wyszarpięcie.
Regulacja ułożenia półki	Otwory montażowe do uchwytów półek w korpusie szafy powinny umożliwiać regulację ich ułożenia

Zestawienie ilościowe/wymiary :

Symbol	Produkt	Wymiary (szer. x gł. x wys., cm)	Ilość
SZU	szafa ubraniowa	60x42x196	28
N2	nadstawka	60x42x40	10

<p><b>Szafka aktowa z nadstawką i drzwiami było: przesuwany jest: dwuskrzydłowymi rozwieralnymi</b>  <b>Szafa SZ :</b>  Wymiary:100x42x196  <b>było:</b> drzwi przesuwne - kolor zgodny z zał. nr 1 <b>jest:</b>  należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę ; w szafie półki płytowe -5 OH (4 półki) : kolor <b>było:</b> zgodny z zał. nr 1 <b>jest:</b> jak drzwi;  plecy: <b>było:</b> białe lub zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego projektu ( do uzgodnienia z Zamawiającym)  <b>jest:</b> Płyta dwustronnie melaminowana o grubości 18mm w kolorze NCS S 0500-N  <b>Nadstawka N1:</b>  Wymiary: 100x42x40  <b>było:</b> 2 OH (1 półka) – drzwi przesuwne w kolorze zgodny z zał. nr 1 <b>jest:</b>  <b>jest:</b> 1OH ( bez półki) –drzwi dwuskrzydłowe  <b>było:</b> (w kolorze zgodny z zał. nr 1;) <b>jest:</b>  należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę  półka w kolorze <b>było:</b> zgodny z zał. nr 1 <b>jest:</b> jak kolor drzwi dwuskrzydłowych  <b>Korpus szaf:</b> płyta w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący dopuszcza się zastosowanie płyty o współczynniku odbicia 0,85 dla wymaganego koloru NCS : S 0500-N.  <b>plecy:</b> Płyta dwustronnie melaminowana o grubości 18mm w kolorze NCS S 0500-N</p>	
<b>Korpus</b>	
Materiał	Płyta o grubości 18 mm , płyta dwustronna w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący dopuszcza się zastosowanie płyty o współczynniku odbicia 0,85 dla wymaganego koloru NCS : S 0500-N.
Obrzeża płyt	Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze identycznym jak płyta, <b>było:</b> grubości 1 mm <b>jest:</b> grubości 2 mm oraz promieniu 3mm
Cokół dolny	Wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej, o grubości 18 mm w kolorze <b>było:</b> zgodnie z zał. nr 1 <b>jest:</b> należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę , na 4 stopkach z regulacją poziomu, zakres regulacji nie mniej niż 15 mm, (nadstawka bez nóżek); <b>było:</b> kolor ciemny orzech <b>jest:</b> j.w.
Boki szafy	Płyta o grubości 18 mm , płyta dwustronna w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący dopuszcza się zastosowanie płyty o współczynniku odbicia 0,85 dla wymaganego koloru NCS : S 0500-N.
Plecy szafy	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 18 mm w kolorze <b>było:</b> zgodnie z zał. nr 1 do uzgodnienia z zamawiającym <b>jest:</b> w kolorze NCS S 0500-N, klejana w rowki wyfrezowane w bokach szafy.
Wieniec górny	Płyta o grubości 18 mm , płyta dwustronna w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący dopuszcza się zastosowanie płyty o współczynniku odbicia 0,85 dla wymaganego koloru NCS : S 0500-N.
<b>Front szafy</b>	
Materiał	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości co najmniej 18 mm w kolorze <b>było:</b> zgodnie z zał. nr 1 <b>jest:</b> należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę
Obrzeża płyt	Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze identycznym jak płyta, grubości 2mm oraz promieniu 3mm

Drzwi	<p><del>było: Drzwi przesuwne wykonane z płyty o grubości 18 mm, rolki prowadzące łożyskowe, profile prowadzące z tworzywa sztucznego</del>  <del>Drzwi przesuwne wyposażone w miękki domyk.</del>  <del>We frontach drzwi zamontowane uchwyty boczne.</del>  <b>Jest:</b> dwuskrzydłowe uchylne z cichym domykiem z gwarancją dożywotnią na zawiasy  Drzwi płytowe zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°</p>
Zamek drzwi	<p><b>Było:</b> Zamek ryglowy z wymiennym cylindrem.  System klucza matki umożliwiający otwarcie wszystkich zamków we wszystkich dostarczonych meblach, klucz serwisowy,  Możliwość wymiany samej wkładki zamka.  <b>Jest:</b> Centralny z dwoma kluczami łamanymi, z numerowanym cylindrem, system klucza matki, umożliwiający otwarcie wszystkich zamków we wszystkich dostarczonych meblach, klucz serwisowy, możliwość wymiany samej wkładki zamka.</p>
Uchwyty	<p><b>Było:</b> w kolorze białym ( do uzgodnienia z Zamawiającym).  <b>Jest:</b> Uchwyt w kolorze czarnym, stalowy, kształt do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji</p>
<b>Półki</b>	
Materiał	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości co najmniej <del>było: 18mm</del> <b>jest: 25 mm</b>
Obrzeża płyt	Okleina wokół całej półki, wykonana z tworzywa ABS o grubości 2 mm oraz promieniu 3mm
Zabezpieczenie półek	System uchwytów pod półki będący na wyposażeniu szafy powinien zapobiegać wypadnięciu półki i uniemożliwiać jej wyszarpienie.
Regulacja ułożenia półek	Otwory montażowe do uchwytów półek w korpusie szafy powinny umożliwiać regulację ich ułożenia na całej wysokości szafy. W szafie 4 półki płytowe o grubości min 18mm, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce. W nadstawce 1 półka płytowa o grubości min 18mm, zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki która wchodzi w otwór wywiercony w półce.

Zestawienie ilościowe/wymiary:

Symbol	Produkt	Wymiary (szer. x gł. x wys., cm)	Ilość
SP	szafa przesuwna	100x42x196	51
N1	nadstawka	100x42x40	22



**SZAFKA AKTOWA NISKA (POZYCJA ~~było:10~~ jest:11, symbol SZ1)**

<p><b>Szafka aktowa</b>  Wymiary:80x42x80  Wysokość: 2 OH (1 półka) – drzwi skrzydłowe: <del>było: kolor zgodny z zał. nr 1</del> <b>jest:</b>  należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę  półki w kolorze <del>było: zgodny z zał. nr 1</del> <b>jest: j.w.;</b>  plecy: <del>było: zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego projektu</del> <b>jest:</b>  należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę  <b>Korpus szafki:</b> <del>było: kolor zgodny z zał. nr 1</del>  <b>jest:</b>  należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę.</p>	
<b>Korpus</b>	
Materiał	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 18 mm w kolorze <del>było: zgodnie z zał. nr 1</del> <b>jest:</b> należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę
Obrzeża płyt	Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze identycznym jak płyta, grubości 2mm oraz promieniu 3mm
Cokół dolny	Wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej, o grubości 18 mm w kolorze <del>było: zgodnie z zał. nr 1</del> <b>jest</b> należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę; na 4 stopkach z regulacją poziomą, zakres regulacji nie mniej niż 15 mm, <del>kolor zgodny z zał. nr 1</del>
Boki szafy	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 18 mm w kolorze <del>było: zgodnie z zał. nr 1</del> <b>jest:</b> należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę
Plecy szafy	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 18 mm w kolorze <del>było: zgodnie z zał. nr 1</del> <b>jest:</b> należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę <del>do uzgodnienia z zamawiającym</del> , wklejana w rowki wyfrezowane w bokach szafy.
Wieniec górny	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 25 mm w kolorze <del>było: zgodnie z zał. nr 1</del> <b>jest:</b> należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę
<b>Front szafki uchylnej</b>	
Materiał	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości co najmniej 18 mm w kolorze <del>było: zgodnie z zał. nr 1</del> <b>jest:</b> należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania.

	To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę
Obrzeża płyt	Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze identycznym jak płyta, grubości 2 mm oraz promieniu 3mm
Drzwi	Podwójne uchylne z cichym domykiem z gwarancją dożywotnią na zawiasy Drzwi płytowe zamontowane do boków korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°
Zamek drzwi	<del>Było: Zamek jednopunktowy, ryglowy System klucza matki umożliwiający otwarcie wszystkich zamków we wszystkich dostarczonych meblach, klucz serwisowy, Możliwość wymiany samej wkładki zamka.</del> Jest: Centralny z dwoma kluczami łamanymi, z numerowanym cylindrem, system klucza matki, umożliwiający otwarcie wszystkich zamków we wszystkich dostarczonych meblach, klucz serwisowy, możliwość wymiany samej wkładki zamka.
Uchwyty	Było: w kolorze białym ( do uzgodnienia z Zamawiającym). Jest: Uchwyt w kolorze czarnym, stalowy, kształt do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji
<b>Wieniec</b>	
Materiał	Płyta wiórowa, dwustronnie melaminowana o grubości 25 mm, w kolorze <del>było: zgodnie z zał. nr 1</del> <del>jest: należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To</del> oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę
Obrzeża blatu	Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze blatu, grubości 2 mm oraz promieniu 3mm
<b>Półki</b>	
Materiał	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 18 mm, w kolorze <del>było: zgodnie z zał. nr 1</del> <del>jest: należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To</del> oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę
Obrzeża płyt	Okleina wokół całej półki, wykonana z tworzywa ABS w kolorze identycznym jak płyta, grubości 2 mm oraz promieniu 3mm
Zabezpieczenie półek	System uchwytów pod półki będący na wyposażeniu szafy powinien zapobiegać wypadnięciu półki i uniemożliwiać jej wyszarpienie.
Regulacja ułożenia półek	Otwory montażowe do uchwytów półek w korpusie szafy powinny umożliwiać regulację ich ułożenia na całej wysokości szafy.
Korpus szafki SZ1	Całość sklejona, dostarczana w całości.

Zestawienie ilościowe/wymiary :

Symbol	Produkt	Wymiary (szer. x gł. x wys., cm)	Ilość
SZ1	szafa aktowa niska	80x42x80	39

**SZAFKA NISKA pod drukarkę (POZYCJA było:11 jest:12, symbol SZ2)**

<p><b>Szafka aktowa z szufladami</b>  Wymiary: 80x60x62  3 szuflady: kolor frontu szafki: <b>było: zgodny z zał. nr 1 jest:</b>  należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę  ;  wnętrze szuflad : <b>było: : białe jest:</b> RAL7046  plecy: <b>było: zgodny z zał. nr 1 jest:</b> kolor należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę  <b>Korpus szafki:</b> kolor <b>było: zgodny z zał. nr 1 jest:</b>  płyta dwustronnie melaminowana należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę  Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe</p>	
<b>Korpus</b>	
Materiał	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 18 mm w kolorze <b>było: zgodnie z zał. nr 1 jest:</b> należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę
Obrzeża płyt	Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze identycznym jak płyta, grubości 2 mm oraz promieniu 3mm
Cokół dolny	Wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej, o grubości 18 mm w kolorze <b>było: zgodnie z zał. nr 1 jest:</b> należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę , na 4 stopkach z regulacją poziomu, zakres regulacji nie mniej niż 15 mm,
Boki szafy	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 18 mm w kolorze <b>było: zgodnie z zał. nr 1 jest:</b> należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę
Plecy szafy	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 18 mm w kolorze <b>było: zgodnie z zał. nr 1 jest:</b> należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę do uzgodnienia z zamawiającym , wklejana w rowki wyfrezowane w bokach szafy.
Wieniec górny	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 18 mm w kolorze <b>było: zgodnie z zał. nr 1 jest:</b> należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę

Korpus	Całość sklejona, dostarczana w całości.
<b>Szuflady</b>	
Materiał	Szuflady z bokami stalowymi i dnem płytowym posiadają maksymalne obciążenie 10kg wewnątrz w kolorze <b>było:</b> białym <b>jest:</b> RAL7046- do uzg z zamawiającym)
Funkcjonalność	mechanizm zabezpieczający przed wysunięciem się więcej niż jednej szuflady jednocześnie  Zamawiający zrezygnował z ww. zapisu
Zamek <b>było:</b> drzwi <b>jest:</b> szuflad	<b>Było:</b> Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble. Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany – gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra <b>Jest:</b> Centralny z dwoma kluczami łamanymi, z numerowanym cylindrem, system klucza matki, umożliwiający otwarcie wszystkich zamków we wszystkich dostarczonych meblach, klucz serwisowy, możliwość wymiany samej wkładki zamka.
Uchwyty	<b>Było:</b> w kolorze białym ( do uzgodnienia z Zamawiającym).  <b>Jest:</b> Uchwyt w kolorze czarnym, stalowy, kształt do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji

Zestawienie ilościowe/wymiary :

Symbol	Produkt	Wymiary (szer. x gł. x wys., cm)	Ilość
SZ2	Szafka niska pod drukarkę	80x60x62	25

**STOŁY KONFERENCYJNE W POKOJACH BIUROWYCH (pozycja: ~~było: 15 jest: 16~~ SYMBOL Smm, pozycja: ~~było: 16 jest: 17~~ SYMBOL St1)**

<b>Stół konferencyjny Smm</b>		<b>Stół konferencyjny St1</b>	
Wymiary: <del>było: 140x70x74</del> <b>jest: 140x70x77</b>		Wymiary: <del>było: 100x50</del> <b>jest: 100x50x77</b>	
Blat: kolor <del>było: zgodny z zał. nr 1</del> <b>jest: ;</b> należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę			
Elementy stalowe, nogi i konstrukcja : malowanie proszkowe <del>było: RAL 9016, połysk/ mat</del> <b>jest: RAL7046 półmat</b>			
UWAGA: w 4 szt. stołów Smm należy zamontować przelotki Ø 80			
<b>Blat biurka</b>			
Materiał	Płyta wiórowa, dwustronnie melaminowana o grubości <del>było: 25 mm,</del> <b>jest: 2x18mm</b> w kolorze <del>było: zgodny z zał. nr 1</del> <b>jest: należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania.</b> To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) - co meble istniejące a płyta ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę		
Obrzeże blatu	Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze blatu, grubości 2 mm oraz promieniu 3mm		
Konstrukcja stelaża nogi	Smm : Kolumna nogi stołu wykonana z profilu o przekroju kwadratowym 50x50 mm. w 4 narożach blatu, St1: Kolumna nogi stołu wykonana z profilu o przekroju kwadratowym 50x50 mm. w 4 narożach blatu, Kolumny nogi spawane Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi. Spawanie kolumny nogi i profilu łączącego musi odbywać się od środka nogi. Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi. Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu łączenie belek podblatowych z profilami łączącymi musi odbywać się poprzez nałożenie na siebie profili. Belki łączące posiadają specjalnie opracowane nacięcia, dzięki czemu profile po nałożeniu na siebie wczepiają się jedna w drugą. – dodatkowo zabezpieczone poprzez skręcenie niewidoczne dla użytkownika Cała konstrukcja malowana proszkowo. <u>Dla Smm i St1: sposób łączenia – nogi oddalone od skraju blatu o 4 cm z każdej strony</u>		
Kolorystyka stelaża	wg wzornika <del>było: RAL 9016, połysk/ mat, do uzgodnienia z Zamawiającym</del> <b>jest: RAL7046 półmat;</b> malowanie proszkowe;		

Zestawienie ilościowe/wymiary :

Symbol	Produkt	Wymiary (szer. x gł. x wys., cm)	Ilość
Smm	stół konferencyjny pracowniczy	<del>było: 140x70x74</del> <b>jest: 140x70x77</b>	<del>było: 1</del> <b>jest: 9</b>
St1	stolik pracowniczy	<del>było: 100x50</del> <b>jest: 100x50x77</b>	<del>było: 14</del> <b>jest: 15</b>

**STÓL KONFERENCYJNY GABINETOWY ( pozycja: 217, SYMBOL SK1 ) – ZREZYGNOWANO Z MEBLA**

<b>Stół konferencyjny</b> Wymiary: 265x100x74 Błat: kolor zgodny z zał. nr 1 <b>Elementy stalowe, nogi i konstrukcja</b> : malowanie proszkowe RAL 9016, połysk/ mat	
<b>Błat biurka</b>	
Materiał	Płyta wiórowa, dwustronnie melaminowana o grubości 25 mm, w kolorze zgodnie z zał. nr 1
Obrzeże blatu	Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze blatu, grubości 2 mm
Konstrukcja stelaża nogi	<p>Kolumna nogi stołu wykonana z profilu o przekroju kwadratowym 50x50mm.</p> <p>Kolumny nogi spawane</p> <p>Profil łączący kolumny nogi musi przenikać w kolumnę nogi.</p> <p>Spawanie kolumny nogi i profilu łączącego musi odbywać się od środka nogi.</p> <p>Nie dopuszcza się stosowania spawów widocznych od zewnątrz nogi.</p> <p>Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu</p> <p>Łączenie belek podblatowych z profilami łączącymi nogi musi odbywać się poprzez nałożenie na siebie profili. Belki łączące posiadają specjalnie opracowane nacięcia, dzięki czemu profile po nałożeniu na siebie wczepiają się jedna w drugą. — dodatkowo zabezpieczone poprzez skręcenie niewidoczne dla użytkownika</p> <p>Cała konstrukcja malowana proszkowo.</p>
Kolorystyka stelaża i nóg	wg wzornika RAL 9016, połysk/ mat, do uzgodnienia z Zamawiającym; malowanie proszkowe

Zestawienie ilościowe/wymiary :

Symbol	Produkt	Wymiary (szer. x gł. x wys., cm)	Ilość
SK1	stół konferencyjny gabinetowy	265x100x74	było:2-jest: 0

**KOMODA KONFERENCYJNA (POZYCJA ~~było: 19~~ jest: 19, symbol SZK)**

<b>Komoda Konferencyjna</b> Wymiary: 235x46x100 Składająca się z dwóch przestrzeni zamykanych drzwiami uchylnymi pojedynczymi o szer. 60 cm ( 2 OH 2) – drzwi skrzydłowe <del>pe</del> <b>Korpus komody</b> : płyta w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący <a href="#">dopuszcza się zastosowanie płyty o współczynniku odbicia 0,85 dla wymaganego koloru NCS : S 0500-N.</a> Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe. Nogi komody : kwadratowe o profilu 6x6 o wys 8 cm , malowane proszkowo wg wzornika <del>było: RAL 9016, połysk/ mat do</del> <a href="#">uzgodnienia z Zamawiającym; jest: RAL7046 półmat,</a>	
<b>Korpus</b>	
Materiał	Płyta o grubości 18 mm, płyta dwustronna w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący <a href="#">dopuszcza się zastosowanie płyty o współczynniku odbicia 0,85 dla wymaganego koloru NCS : S 0500-N.</a>
Obrzeża płyt	Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze identycznym jak płyta, <del>było: grubości 1 mm</del> <a href="#">jest: grubości 2mm</a>
Boki komody/ Wieniec górny	Płyta o grubości 18 mm, płyta dwustronna w kolorze NCS S 0500-N lakier błyszczący <a href="#">dopuszcza się zastosowanie płyty o współczynniku odbicia 0,85 dla wymaganego koloru NCS : S 0500-N.</a>
Plecy szafy	Płyta wiórowa o grubości 18 mm, płyta dwustronna w kolorze <del>było: zgodnie z zał. nr 1 do uzgodnienia z</del> <a href="#">zamawiającym jest: NCS S 0500-N</a> wklejana w rowki wyfrezowane w bokach szafy.
	Całość sklejona, zmontowana fabrycznie, dostarczana w całości.
<b>Front <del>było: szafy uchylnej</del> jest: komody</b>	
Materiał	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości co najmniej 18 mm. Kolor <del>było: zgodnym z załącznikiem nr 1</del> <a href="#">jest: należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę</a>
Obrzeża płyt	Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze identycznym jak płyta grubości 2mm oraz promieniu 3mm
Drzwi	<del>było: W systemie open o szerokości 60cm, część środkowa otwarta o szerokości 109 cm</del> <a href="#">jest: składająca się z dwóch przestrzeni zamykanych drzwiami uchylnymi pojedynczymi o szerokości 60 cm ( 2 OH 2) , jednej przestrzeni zamykanej drzwiami uchylnymi podwójnymi o szerokości 2 x 57,5 cm, wysokości 74 cm ( 2 OH 2) i jedna szuflada o szerokości 115 cm i wysokości 15 cm.</a>
Uchwyty	<del>Było: w kolorze białym ( do uzgodnienia z Zamawiającym).</del> <a href="#">Jest: Uchwyt w kolorze czarnym, stalowy, kształt do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji</a>
Zamek drzwi	System klucza matki umożliwiający otwarcie wszystkich zamków we wszystkich dostarczonych meblach, klucz serwisowy, Możliwość wymiany samej wkładki zamka.
<b>Półki</b>	
Materiał	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości co najmniej 18 mm w kolorze <del>było: zgodny z</del> <a href="#">zał. nr 1 jest: należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę</a>
Obrzeża płyt	Okleina wokół całej półki, wykonana z tworzywa ABS, w kolorze identycznym jak płyta, grubości 2 mm <a href="#">oraz promieniu 3mm</a>
Zabezpieczenie półek	System uchwytów pod półki będący na wyposażeniu szafy powinien zapobiegać wypadnięciu półki i uniemożliwiać jej wyszarpięcie.
Regulacja ułożenia półek	Otwory montażowe do uchwytów półek w korpusie szafy powinny umożliwiać regulację ich ułożenia

Zestawienie ilościowe/wymiary :

Symbol	Produkt	Wymiary (szer. x gł. x wys., cm)	Ilość
SZK	komoda konferencyjna	235x46x100	2

**SZAFA Na Wymiar (POZYCJA 6,7 symbol SPI i SPii)**

<b>SPI</b> Wymiary:100/80x42x196 <b>SPii</b> Wymiary : 121/94x42x196 Kolor drzwi – <b>było:</b> zgodny z zał. nr 1 <b>jest:</b> naależy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę plecy: <b>było:</b> białe lub zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego projektu ( do uzgodnienia z Zamawiającym) Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 18 mm w kolorze <b>było:</b> 1 – drzwi skrzydłowe : kolor zgodny z zał. nr 1 <b>jest:</b> w kolorze NCS S 500 N, wklejana w rowki wyfrezowane w bokach szafy. <b>Korpus szaf:</b> płyta w kolorze <b>było:</b> NCS S 1002 R lakier błyszczący <b>jest:</b> NCS S 0500-N lakier błyszczący dopuszcza się zastosowanie płyty o współczynniku odbicia 0,85 dla wymaganego koloru NCS : S 0500-N.	
<b>Korpus</b>	
Materiał	Płyta wiórowa o grubości 18 mm, płyta dwustronna w kolorze <b>było:</b> NCS S 1002 R lakier błyszczący <b>jest:</b> NCS S 0500-N lakier błyszczący dopuszcza się zastosowanie płyty o współczynniku odbicia 0,85 dla wymaganego koloru NCS : S 0500-N.
Obrzeża płyt	Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze identycznym jak płyta, <b>było:</b> grubości 1 mm <b>jest:</b> 2mm
Cokół dolny	Wykonany z płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej, o grubości 18 mm, na 4 stopkach z regulacją poziomu, zakres regulacji nie mniej niż 15 mm, (nadstawka bez nóżek); kolor <b>było:</b> zgodny z zał. nr 1 <b>jest:</b> jak kolor drzwi
Boki szafy	Płyta wiórowa o grubości 18 mm, płyta dwustronna w kolorze <b>było:</b> NCS S 1002 R lakier błyszczący <b>jest:</b> NCS S 0500-N lakier błyszczący dopuszcza się zastosowanie płyty o współczynniku odbicia 0,85 dla wymaganego koloru NCS : S 0500-N.
Plecy szafy	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości 18 mm w kolorze <b>było:</b> zgodnie z zał. nr 1 do uzgodnienia z zamawiającym, <b>jest:</b> NCS S 0500-N wklejana w rowki wyfrezowane w bokach szafy.
Wieniec górny	Płyta wiórowa o grubości 18 mm, płyta dwustronna w kolorze <b>było:</b> NCS S 1002 R lakier błyszczący <b>jest:</b> NCS S 0500-N lakier błyszczący dopuszcza się zastosowanie płyty o współczynniku odbicia 0,85 dla wymaganego koloru NCS : S 0500-N.
Dodatki	szafy posiadają blendy nie otwierane, na całej wysokości, zg z rys. w kolorze frontu drzwi uchylnych szafy
<b>Front szafy uchylnej</b>	
Materiał	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości co najmniej 18 mm kolor: należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę
Obrzeża płyt	Okleina wykonana z tworzywa ABS, w kolorze identycznym jak płyta, grubości 2 mm oraz promieniu 3mm
Drzwi	Pojedyncze uchylne z cichym domykiem z gwarancją dożywności na zawiasy Drzwi płytowe zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°
Zamek drzwi	<del>Było: Zamek baszkwilowy blokujący drzwi w 3 punktach. System klucza matki umożliwiający otwarcie wszystkich zamków we wszystkich dostarczonych meblach, klucz serwisowy, Możliwość wymiany samej wkładki zamka.</del> <b>Jest:</b> Centralny z dwoma kluczami łamanymi, z numerowanym cylindrem, system klucza matki, umożliwiający otwarcie wszystkich zamków we wszystkich dostarczonych meblach, klucz serwisowy, możliwość wymiany samej wkładki zamka.
Uchwyty	Kolor czarny do uzgodnienia z Zamawiającym, stalowe
<b>Półki</b>	
Materiał	Płyta wiórowa dwustronnie melaminowana o grubości co najmniej 25 mm kolor: należy dostosować do istniejących już mebli w celu zachowania spójności umeblowania. To oznacza że nowe meble dwustronnie melaminowane mają być wykonane w takim samym, identycznym kolorze i strukturze „drewna” - płyty ( słomiany jasny, złocisty dąb) tj. najbardziej zbliżonym - co



	meble istniejące w sekretariacie znajdującym się na III piętrze budynku przy ul. Okopowej 21/27, a kolorystyka ta będzie wymagała pisemnej akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem produkcji mebli przez Wykonawcę
Obrzeża płyt	Okleina wokół całej półki, wykonana z tworzywa ABS o grubości 2 mm oraz promieniu 3mm
Zabezpieczenie półek	System uchwytów pod półki będący na wyposażeniu szafy powinien zapobiegać wypadnięciu półki i uniemożliwiać jej wyszarpnięcie.
Regulacja ułożenia półki	Otwory montażowe do uchwytów półek w korpusie szafy powinny umożliwiać regulację ich ułożenia

Zestawienie ilościowe/wymiary :

Symbol	Produkt	Wymiary (szer. x gł. x wys., cm)	Ilość
SPi	Szafa aktowa	100/80x42x196	1
SPii	Szafa aktowa	121/94x42x196	1

## ZABUDOWY OTWORU ( POZYCJA ~~było:21~~ jest:20SYMBOL DU)

~~Było:~~ Korpusy zabudowy i cokół wykonać z płyty wiórowej, 3-warstwowej o grubości 18mm, melaminowaną w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym. Drzwi uchylne na wymiar ~~jest: jednoskrzydłowe z blendą.~~ Zlokalizowane na poddaszu budynku; na wymiar: drzwi z ościeżami (z podcięciem dolnym); ~~było: o wym. Ok.: 65x148,5 oraz 62x246,5~~ ~~jest: o wymiarach: skrzydło otwieraneok.: 52,5 x246,5;~~ ~~blenda na stałe: 10x246,5;~~ zamykane na kluczyk; Materiał NRO z wyposażeniem wnętrza i kolorystyką - do uzg. z użytkownikiem. ~~Wnętrze zabudowane drzwiami posiadać ma półki – do uzg z Zamawiającym.~~

~~W przypadku drzwi rozwiernych zastosowanie zawiasów o kącie otwarcia min. 1000~~

~~Dożywotnia gwarancja producenta na zawiasy.~~

~~Krawędzie boczne płyty wiórowej muszą być oklejone obrzeżem meblowym PCV lub ABS o grubości 2mm w kolorze dostosowanym do koloru płyty.~~

~~Zabudowa musi być wykonana na podstawie własnych pomiarów z natury i po akceptacji zamawiającego zamontowana na miejscu.~~

~~Całość konstrukcji musi zapewniać bezpieczeństwo użytkownika a konstrukcja wzmacniająca musi gwarantować~~

## ZM (zmywarka wolnostojąca)

Parametry zmywarki

Zmywarka klasy energetycznej B, pojemność 13 kompletów, sterowanie Elektroniczne, poziom hałasu 42 dB, wysokość 84,5 cm. Dostępne funkcje zmywarki: Niepełny załadunek, Wskaźnik braku nabtyszczacza, Wskaźnik braku soli, Wyświetlacz, Zabezpieczenie przed zalaniem, Automatyczne otwieranie drzwi, Funkcja pamięci, Możliwość podłączenia ciepłej wody, Opóźniony start, Sensor załadunku, System ochrony szkła, Silnik bezszczotkowy.

Wym: 60x 84,5x60

**Załącznik nr 1**

(do załącznika poglądowego nr 1 dołączono dodatkowe zdjęcie obrazujące kolor płyty lakierowanej NCS S500 N i melaminowanej w zestawieniu kolorystycznym)

( przykładowy kolor płyty melaminowanej )



( przykładowy kolor płyty lakierowanej NCS S500 N i melaminowanej w zestawieniu kolorystycznym)

