



Sposób montażu: wnekowy  
 Ilość rzędów: 3  
 Ilość modułów: 36+3  
 Napięcie znamionowe: 400V  
 drzwi izolacyjne pełne w kolorze białym  
 wymiary: 555x330x87 mm  
 Materiał samogasnący: odporność na żar 650°C  
 Pozwalają na utworzenie zestawów zgodnych z IEC/EN 61439-3  
 Druga klasa ochronności  
 Stopień ochrony: IP40 – IK07  
 Prąd znamionowy: 63 A  
 Kolor biały RAL 9010  
 Wyposażone w listwy przyłączeniowe N + PE

<b>'ARMAX' Sp. z o.o.</b> 27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13      kom. 601 063 690				
Nazwa obiektu: "Termomodernizacja budynku 1a wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową części budynku „Środowiskowego Domu Samopomocy” przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie”				
Przedmiot: Widok rozdzielnic RN			Skala: 1:5	Nr rys. E9
Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Elektryka:	Grzegorz Bojara	SWK/0094/PWBE/20 Spec. inst. elektryczne	11.2023r.	
PROJEKTOWAŁ:				
Elektryka:	Bernard Turek	SWK/0112/PWQE/05 Spec. inst. elektryczne	11.2023r.	
SPRAWDZIŁ:				