

**PRZEDMIAR**

„Modernizacja polegająca na przebudowie drogi wewnętrznej w m. Krępice, działka nr ewid. 154, dł. 91mb”

Lp.	Numer S.S.T.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość jedn.
<b>1 ROBOTY ZIEMNE 02.00.00 CPV 45110000-1</b>				
1.1	D-02.01.01	Wykonanie robót ziemnych na odcinku, mechanicznie ( ziemia pozyskana z odcinka )	m³	7,00
<b>2 PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7</b>				
2.1	D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat.I-IV, gł.koryta śr.10-15cm ( 31,00m x śr. 1,20m )	m²	37,20
2.2	D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat.I-IV, gł.koryta śr.20-30cm ( skrzyż. 83m², 31,00mx4,10m,34,00m x 3,60m, 26,00x3,10m,zjazd straż 7,50m²,rozjazd 22m² )	m²	442,60
2.3	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnie asf. z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 C90/3, gr.20cm, wraz z zagęszczeniem ( skrzyż. 83m², 31,00mx4,10m,34,00m x 3,60m, 26,00x3,10m,zjazd straż 7,50m²,rozjazd 22m² )	m²	442,60
2.4	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnie asf. z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,50 C90/3, gr.10cm, na szer. 3,60m wraz z zagęszczeniem ( skrzyż. 83m², 31,00mx4,10m,34,00m x 3,60m, 26,00x3,10m, zjazd straż 7,50m²,rozjazd 22m² )	m²	442,60
<b>3 NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7</b>				
3.1	D-05.03.05	Wykonanie warstwy scieralnej z AC11 S dla kat.ruchu KR 1-2, gr.warstwy po zagęszczeniu 6cm wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia, wraz z zalaniem szwu asfaltem na skrzyżowaniu, wraz z wykonaniem cięcia przy rozjeździe w nawierzchni betonowej 5mb; ( skrzyż. 80m², 31,00mx4,00m, 34,00m x 3,50m, 26,00x3,00m, zjazd straż 7,00m², rozjazd 20m² )	m²	428,00
<b>4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 452330000-9</b>				
4.1	D-06.03.02	Ścinanie zawyżonych poboczy śr.10cm ( 91,00mx0,15mx2 SP i SL, rozjazd 4,00mx 0,15mx2 SP i SL )	m²	28,50
4.2	D-06.03.02	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm, grubość 7cm po zagęszczeniu, ( 91,00mx0,15mx2 SP i SL, rozjazd 4,00mx 0,15mx2 SP i SL )	m²	28,50
4.3	D-06.03.02	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm, grubość 15cm po zagęszczeniu, ( 31,00m x śr. 1,20m SL )	m131	37,20
4.4	D-06.01.01	Plantowanie mechaniczne przy poboczach SP+SL	m³	5,00
<b>5 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU 07.00.00 CPV 452330000-9</b>				
5.1	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - ustawienie słupka Ø50 z zabetonowaniem wraz z montażem tarczy znaku drogowego średniego, I generacji A-7	kpl	1,00

Sporządziła: Agata Piotrowska