

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV 45000000-7	Roboty budowlane
CPV 45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
CPV 45200000-9	Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
CPV 45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: "Remont dróg w miejscowości Radochów - powódź wrzesień 2024"

ADRES INWESTYCJI: drgi gminne w miejscowości Radochów
Gmina Ładek-Zdrój, powiat kłodzki, województwo Dolnośląskie

NAZWA INWESTORA: Gmina Łądek-Zdrój

ADRES INWESTORA: Rynek 31, 57 - 540 Łądek - Zdrój

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

branża drogowa mgr inż. Maciej Kędzierski

DATA OPRACOWANIA: 06.11.2024

WYKONAWCA:

INVESTOR:

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		3
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE		3
3 ODWODNIENIE		3
4 PODBUDOWY		3
5 NAWIERZCHNIE		4
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		4

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym - pełna obsługa geodezyjna budowy	km		
		0,701	km	0,701	
				RAZEM	0,701
2		ROBOTY ROZBIORKOWE			
2 d.2	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału oraz utylizacją	m2		
		28,0 + 250 + 242,5	m2	520,500	
				RAZEM	520,500
3		ODWODNIENIE			
3 d.3	D-03.01.03	Ścianki czołowe z kostki kamiennej 15/17 na zaprawie cementowo-piaskowej wraz z robotami ziemnymi oraz zasypką	m3		
		0,8	m3	0,800	
				RAZEM	0,800
4 d.3	D-03.02.01	Ława betonowa C12/15 pod ścianki czołowe przepustów	m3		
		1,5 * 2 * 0,6 * 0,3	m3	0,540	
				RAZEM	0,540
5 d.3	D-03.01.01	Oczyszczenie rowu z namułu	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
6 d.3	D-03.01.01	Oczyszczenie przepustu DN400mm	m		
		6,5	m	6,500	
				RAZEM	6,500
7 d.3	D-03.01.01	Oczyszczenie przepustu DN500mm	m		
		6,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000
4		PODBUDOWY			
8 d.4	D-04.01.01	Wykonanie koryta drogi o głębokości do 45 cm na całej szerokości w gruncie kat.I- IV	m2		
		496,0 + 227 + (104 * 0,6) + 242,5	m2	1 027,900	
		72,0	m2	72,000	
				RAZEM	1 099,900
9 d.4	D-04.04.02	Wywóz gruntu z korytowania na odległość do 5km	m3		
		1099,9 * 0,4	m3	439,960	
				RAZEM	439,960
10 d.4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (niesort 0-63)	m2		
		1099,9	m2	1 099,900	
				RAZEM	1 099,900
11 d.4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (niesort 0-31,5)	m2		
		1099,9	m2	1 099,900	
				RAZEM	1 099,900
12 d.4	D-04.04.02	Mechaniczne profilowanie ist. podbudowy z kruszywa łamanego wraz z zagęszczeniem	m2		
		(496 * 3,0) + (101,0 * 3,5)	m2	1 841,500	
				RAZEM	1 841,500
13 d.4	D-04.04.02	Warstwa profilująca - kruszywo łamane 0/31,5, średnia grubość po zagęszczeniu 10cm	m2		
		1841,5 + (496 * 0,6)	m2	2 139,100	
				RAZEM	2 139,100

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		NAWIERZCHNIE			
14 d.5	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		2197,40 + (701 * 0,1) + 72,0	m2	2 339,500	
		242,5	m2	242,500	
				RAZEM	2 582,000
15 d.5	D-05.03.05a	Skropienie nawierzchni asfaltem (połączenie międzywarstwowe pomiędzy warstwa wiążącą a ścieralną)	m2		
		2582,0 + 242,5 + 72,0	m2	2 896,500	
				RAZEM	2 896,500
16 d.5	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		2197,40 + 72,0	m2	2 269,400	
		242,5	m2	242,500	
				RAZEM	2 511,900
6		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
17 d.6	D-06.03.01a	Sypanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 20cm	m2		
		548,5	m2	548,500	
				RAZEM	548,500