

Przedmiar Robót
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ
ULICY KMICICA (dz. nr ewid. 723) w GORZYCACH
od km 0+000,00 do km 0+161,00

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm	Ilości składowe	Razem
1	BCD D-01.01.01.011	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym. Wyznaczenie pasa drogowego.	km		0,20
		0,2	km	0,20	
2	BCD D-06.03.01.011	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 20 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	m2		59,00
		59	m2	59,00	
3	BCD D-01.02.04.012	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 10 cm	m2		250,00
		250	m2	250,00	
4	BCD D-01.02.04.012	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 20 cm	m2		270,00
		270	m2	270,00	
5	BCD D-04.01.01-03	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm	m2		341,00
		341	m2	341,00	
6	BCD D-04.01.01-03	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm	m2		177,00
		177	m2	177,00	
7	BCD D-05.03.11.07	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 8 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 15 km	m2		10,00
		10	m2	10,00	
8	BCD D-04.01.02-03	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		518,00
		518	m2	518,00	
9	BCD D-04.05.01.31	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w korycie drogi o wytrzymałości Rm=1,5-2,5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		518,00
		518	m2	518,00	
10	BCD D-04.04.02-13	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63, w-wa górną, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		518,00
		518	m2	518,00	
11	BCD D-05.03.05-01	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		421,00
		421	m2	421,00	
12	BCD D-04.03.01.032	Skroplenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m2		421,00
		421	m2	421,00	
13	BCD D-05.03.05-07	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		408,00
		408	m2	408,00	
14	BCD D-04.01.02-03	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		161,00
		161	m2	161,00	
15	BCD D-04.04.02.023	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górną, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy	m2		25,00
		25	m2	25,00	
16	BCD D-04.04.02.023	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górną, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – pobocza	m2		118,00
		118	m2	118,00	

17	BCD D-06.01.10-11	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie gruntu	m3		3,50
		3,5	m3	3,50	
18	BCD D-06.01.01-23	Humusowanie z obsianiem gruntu przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 15 cm z dowozem ziemi urodzajnej	m2		178,00
		178	m2	178,00	

Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.