

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,935
2	KNR 2-31 0801/03	Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 10cm	m2	65
3	KNR 2-31 1004/05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z betonu	m2	2 825
4	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni emulsją kationową w ilości 0,7 kg/m2	m2	2 825
5	KNR 2-31 0311/01 (dopłata 0,5x)	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 2cm , AC 0/8	m2	2 825
6	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	2 825
7	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni emulsją kationową w ilości 0,5 kg/m2	m2	2 825
8	KNR 2-18 0719/01	Ułożenie geosiatki przeciwspekaniowej	m2	2 825
9	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm , AC 0/16	m2	2 825
10	KNR 2-31 0310/02	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu , AC 0/16	m2	2 825
11	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	2 825
12	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni emulsją kationową w ilości 0,3 kg/m2	m2	2 825
13	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm , AC 0/11	m2	2 825
14	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu , AC 0/11	m2	2 825
15	KNR 2-31 0114/05 (dopłata 0,7x)	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 10 cm i szerokości 0,75 m	m2	1 402,5